

KB 340 TÍPUSÚ FRONT SZÁRZÚZÓ

Frontmester



Alkalmazás: gazos-gyomos területek, nyesedék, gyümölcsösök. Ez a típusú szárzúzó frontra szerelhető.

A gép felfüggesztett kivitelben masszív alvárra épül. A forgórészen négy sorban helyezkednek el a SABA gyártmányú kalapácskék, melyek nagy éltartóssággal rendelkeznek és hatékony zúzást tesznek lehetővé. Ez a gyártmányunk egyszerű felépítésű, árban nagyon versenyképes és üzembiztos.

A gép minőségi Comer hajtóművel és kardántengellyel rendelkezik. Az előtétengelyről a hajtást ötsoros ékszíjhajtáson visszük át. A zúzó tengely anyaga erős 10 mm falvastagságú acélcső, melyre erős késfelfogató tartók vannak felhegesztve.

Ez a típus különböző munkaszélességben készül, úgy hogy a 3 méteres munkaszélességű zúzó van kisebb munkaszélességre szűkítve, azonban a kisebb munkaszélességű gépek az alkotóelemei ugyanazok mint a 3 méteres munkaszélességű változaté.

A gép műszaki munkavédelmi vizsgálatát Agrovéd Kft. Gödöllő végezte. Vizsgálati jegyzőkönyv száma: 4333.212.15.

A zúzó CE minősítéssel rendelkezik és szerepel az F.V.M. műszaki katalógusában.

Garancia: 2 év.

KB 340

Zúzó tengely hossza

2400 mm

2000 mm

1800 mm

KB 340

Erőgép igény	70 LE	55 LE	45LE
Meghajtás ford.	1000 ford/min	1000 ford/min	1000 ford/min
Terület teljesítmény (zúzandó anyagtól függően)	1,2 - 3,7 Ha	0,8 - 2,5 Ha	1,3 Ha
Tarlómagasság	Fokozat nélkül állítható		
Zúzókések száma	22 db	18 db	16 db
Szállítási szélesség	2650 mm	2050 mm	2250 mm
Súly	800 kg	760 kg	700 kg





