

ESZKÖZHORDOZÓ **GIGANT**



Gigant 10 és Gigant 12 **eszközhordozók**





Eszközhordozó minden művelőeszközhöz

A két eszközhordozó, a Gigant 10 és Gigant 12 egyedülálló lehetőséget biztosítanak arra, hogy a különböző LEMKEN munkaeszközeit ugyanazon alvázal használjuk a szántóföldön.

Mindkét eszközhordozónak két hidraulikus hárompont függesztése van, amelyekre az esedékes munkánál a rövidtárcsákat, szárnyaskéses grubereket vagy magágykészítőket lehet kapcsolni. Ezzel az univerzális eszközzel kétszeres illetve akár háromszoros beruházási költséget takaríthatunk meg az alvázon, fékberendezésen és a munkaeszközök hidraulikus rendszerén. Emellett lehetőség van arra is, hogy az egyes munkaeszköz tagokat eszközhordozó nélkül, kisebb, univerzális traktorokkal külön-külön is használjuk.

A hárompont hidraulikának és az egyedi tag fel függesztésnek köszönhetően felülmúlhatatlan a talajkövetés, ez pedig egyenletes művelési mélységet és kisebb üzemanyag-fogyasztást jelent.

LEMKEN Gigant, zseniálisan egyszerű



Felülmúlhatatlanul praktikus

Gigant eszközhordozó amilyen egyszerű, olyan áttekinthető munkaeszköz koncepción alapul.

- Az alsó vonókaron történő traktor-kapcsolás forduláskor nagy szabad területet biztosít.
- Az eszközhordozó tengelye mögött elhelyezkedő hárompont hidraulika tökéletesen vezeti a munkaeszközök mindkét tagját, és emellett egyszerű a munkaeszközök idényről függő cseréje. A Rubin rövidtárcsa súlya a



Egyszerű kezelés és kiváló munkaminőség

A Gigant eszközhordozó és a függesztett munkaeszközökből álló egész kombinációhoz mindössze két kettős működésű hidraulikacsatlakozó szükséges.

- Az első a tagokat nyitja szét és csukja össze, a második a munkaeszköz tagjait emeli ki és engedi le forduláskor.
- Mivel a Gigant eszközhordozó kerekei a munkaeszköz tagok előtt haladnak, a megmunkált területen nem maradnak keréknyomok.

- A Gigant esetében a munkaeszköz és a traktor közötti szabad terület is jóval nagyobb, mint a munkaeszközön belül elhelyezett alvázas, hagyományos grubberekénél. Éppen ezért a Gigant 10 eszközhordozó a 12 méteres munkaszélességig szállítható Smaragd szárnyaskéses grubberekkel (kép) történő használatánál.



– és a legjobban kombinálható



Optimális talajkövetés

Minden egyes munkaeszköz rendelkezik az egyes szegmenseknél további dőléskiegyenlítővel, amely a teljes munkaszélességben biztosítja a beállított munkamélység pontos tartását.

- Ez különösen akkor előnyös, ha durva téli barázdák után tavasszal elő kell készíteni a magágyat.
- Ebben az esetben a Kompaktor magágykészítő (kép) 1,5 vagy 2 méter széles szegmensei gyakorlatilag bármilyen terepfelszínt lekövetnek.



Hidraulikus mélységállítás

Minden Gigant Heliodor és Gigant Rubin külön megvásárolható hidraulikus mélységállítással kapható. Ennek során minden tárcsaszegmens külön szabályozva van annak érdekében, hogy a nagy munkaszélesség esetén is biztosítható legyen az optimális talajkövetés.

- A master-slave típusú vezérlés kiegyenlített hengerbeállítást tesz lehetővé.
- Így a munkamélység menet közben is kényelmesen, könnyen és gyorsan átállítható a különböző munkafeltételeknek megfelelően.

Ezenfelül a két felső függesztőkar is hidraulikusan állítható a munkamélység dőléséhez történő pontosabb igazodás érdekében.

- Különösen a változó talajviszonyok esetén fontos a dőlés gyors állíthatósága, hogy megelőzhető legyen a rövidtárcsák oldalra húzása.
- A Gigant Rubin 9 közlekedési magassága a hidraulikus mélységállítással együtt meghaladja a 4 métert.



Maximális teljesítmény a nagyüzemek számára





Ám egyszerű és gyors a táblavégi fordulókban

Mindegy, hogy a Gigant 12 eszközördőzt milyen munkaeszkőzzel használjuk, mindig egy vonalban helyezkednek el és fordulásnál pontosan és tökéletesen lehet egy adott kezdőpontra beállítani.

- A két hárompont-hidraulikával rendelkező összecusukható eszközördőzön a csapnyomás kemény talaj esetén a teljes munkaszélességen eloszlik.
- A művelőelemek elhelyezkedése az eszközördőz tengelye mögött nemcsak nagy teret biztosít a forduláshoz, hanem megkönnyíti a hozzáférést is az eszközördőz és a munkaeszkőztagok szétkapcsolásához.



Minden munkakörülmény esetén rugalmas

A Gigant eszközördőz a megfelelő LEMKEN-munkaeszkőzzel párosítva minden szezonban és időben biztosítja az adott munka elvégzését.

- Így tavasszal a Kompaktor-tagokkal a magágykészítést, a gabona betakarítása után a Heliodor- vagy Rubin-tagokkal a sekély tarlómegmunkálást, majd később a Smaragd-tagokkal a mély tarlómegmunkálást.
- 16 méteres munkaszélességnél óránként akár 25 hektáros területi teljesítmény is lehetséges.

Gigant 10 és Gigant 12 – a szabványterem



A Gigant 10 eszközhordozó nagy munkaszélességekhez

A LEMKEN Gigant 10 eszközhordozó különböző LEMKEN munkaeszközökkel nagy átütőerőt biztosít és így multifunkcionális talentum a nagyüzemek számára:

- Heliodor rövidtárcsa 12 m munkaszélességig Smaragd szárnyaskéses grubber 10 m munkaszélességig
- System-Kompaktor magágykészítő 10 m munkaszélességig
- Rubin rövidtárcsa 8 m munkaszélességig

A Gigant 10 eszközhordozó 500/50 x 17-es vagy 620/40 x 22,5-es gumizása nagy átmérőjével és széles felületével jó menettulajdonságokat és tökéletes talajvédelmet biztosít.

**Gigant 12 eszközhordozó az egészen nagy munkaszélességekhez**

A LEMKEN még nagyobb, Gigant 12 eszközhordozó például a Rubinnál még négy méterrel megnöveli a maximális munkaszélességet, így a következő kombinációk lehetségesek:

- Smaragd szárnyaskéses grubber 12 m munkaszélességig
- Rubin rövidtárcsa 12 m munkaszélességig
- Heliodor rövidtárcsa 16 m munkaszélességig

A Gigant 12 eszközhordozó 580/65 x 22,5-es vagy 800/40 x 26,5-es gumizása a nagy méret ellenére is jó menettulajdonságokat és tökéletes talajvédelmet biztosít.

A mezőn gigantikus, az úton keskeny



Az egyik tábláról a másik táblára történő átvonulás a Gigant eszközhordozóval közúton is egyszerű és biztonságos a minden munkaeszköz kombinációnál lehetséges három méteres szállítási szélességnek köszönhetően. A Gigant 12 szállítási szélessége a gumizástól függően 3,5 vagy 4 méter. Opcióként kétvezetékes légfékberendezés vagy hidraulikus fékberendezés is rendelkezésre áll. Ezek nagy szállítási sebesség esetén is mindig megfelelő fékezést, lassulást biztosítanak. A LEMKEN egész eszközhordozója még felszerelt munkaeszköz tagokkal is a felborulást tekintve stabilan és helytakarékosan állítható le.

Műszaki adatok

Megnevezés	Henger típus	Szállítási szélesség (standard/ külön megvásárolható gumizás)	Szállítási magasság (mechanikus/ hidraulikus mélységállítás)	Munkavégző tagok súlyai*** (ca. kg)	Összsúly*** (ca. kg)	A traktor szükséges hátsótengely-terhelése (szükség esetén súlyokkal) min. kg	Traktorteljesítmény	
							KW	PS
Gigant 10/800, eszközhordozó, nyitható								
Gigant 10/800 Kompaktor	Crosskill henger	3	4	3.500	6.150	5.000	158-232	215-315
Gigant 10/800 Smaragd	Dupla henger	3	4	4.050	6.675	5.000	147-265	200-360
Gigant 10S/800 Rubin	Dupla henger	3	4/4.3	5.550	8.175	6.000	206-294	280-400
Gigant 10/800 Heliodor	Dupla henger	3	4	3.250	5.875	5.000	174-235	200-320
Gigant 10/1000, eszközhordozó, nyitható								
Gigant 10/1000 Kompaktor	Crosskill henger	3	4	5.000	7.850	5.500	202-346	275-470
Gigant 10/1000 Smaragd	Dupla henger	3	4	5.700	8.550	5.500	184-331	250-450
Gigant 10/1000 Heliodor	Dupla henger	3	4	3.750	6.600	5.500	184-294	250-400
Gigant 10/1200, eszközhordozó, nyitható								
Gigant 10/1200 Heliodor	Dupla henger	3	4	4.950	8.075	5.500	221-353	300-480
Gigant 10/1200 Kompaktor	Crosskill henger	3	4	6.000	10.000	5.500	246-404	335-550
Gigant 12/1000, eszközhordozó, nyitható **								
Gigant 12S/1000 Rubin	Dupla henger	3,5	4.15/4.4	8.000	12.350	6.500	220-331	300-450
Gigant 12/1200, eszközhordozó, nyitható **								
Gigant 12/1200 Smaragd	Dupla henger	3,5	4,15	6.850	11.600	6.000	221-397	300-540
Gigant 12S/1200 Rubin	Dupla henger	4/3.5	4/4.4	9.580	14.325	7.000	309-441	420-600
Gigant 12/1600, eszközhordozó, nyitható **								
Gigant 12S/1600 Heliodor	Dupla henger	4/3.5	4	7.400	13.675	5.000	294-471	400-640

* néhány országban túllépi a megengedett szállítási szélességet

** A szállítási magasság a megadott hengerrel néhány országban túllépi a megengedett közúti szállítási szélességet.

*** Súly adott hengerrel

SZÁMÍTHAT RÁNK

Magas minőségű eredeti kopóalkatrészeket biztosítunk

Az eredeti LEMKEN kopóalkatrészeink biztosítják, hogy az Ön LEMKEN gépe mindig az eredeti termék maradjon. Bármely géphez is legyen pótalkatrészre szüksége, biztosítjuk az állandó ellátást minden LEMKEN munkagéphez. Nem csak rövidtávon, hanem sok éven át.



Gyors pótalkatrész kiszállítás

A megfelelő alkatrész a megfelelő időben és a megfelelő helyen — így kell működnie a megbízható alkatrészellátásnak. A professzionális logisztikai háttérünk biztosítja azt, hogy gyorsan tudjuk a pótalkatrészek széles választékát biztosítani, akkor és ott ahol szükség van rájuk.



LEMKEN GmbH & Co. KG
Weseler Straße 5
46519 Alpen, Németország
Tel. +49 2802 81-0
Fax +49 2802 81-220
info@lemken.com
www.lemken.com

ADATVÉDELMI
IRÁNYELVÜNKET
INNEN ÉRheti EL A
GÉPÁTADÁSNÁL



Az Ön LEMKEN-márkake



H-7522 Kaposújlak, 095/3 hrsz.
Tel: (+36)30/500-2050, (+36)30/336-9804
E-mail: bedenek@kapos-net.hu
WEB: www.bedenek.hu