

Lovol TB 1504C fülkés traktor



H-7522 Kaposújlak, 095/3 hrsz.
Tel: +36-82/713-274, +36-30/336-9804
E-mail: bedenek@kapos-net.hu
WEB: www.bedenek.hu

Lovol TB 1504C műszaki adatok

MÉRETEK ÉS TÖMEGEK

Méret H-SZ-M: 4136 x 1730 x 2822 mm

Tengelytáv: 1990 mm

Első nyomtáv: 1200-1300 mm

Hátsó nyomtáv: 1200-1500 mm

Minimális forduláskör (fékkel): 3400 mm

Tömege: 2615 kg

Szabad magasság az első tengelynél:

295 mm

Gumiméret elől: 260/70R20

Gumiméret hátul: 380/85R24

MOTOR

Típus:

498BTI típusú közvetlen

befecskendezéses, vízhűtéses

dízelmotor

Hengerek száma: 4

Furat/löket: 98 x 97

Hengerűrtartalom: 3168 cm³

Teljesítmény: 37 kW

Levegőszűrő: Papírszűrő

ERŐÁTVITEL

Tengelykapcsoló:

Egytárcsás száraz kuplung és

elektrohidraulikus kardánkuplung

Sebességváltó fokozatok: 12 + 12
szinkronváltós

P.T.O. tengely teljesítmény: 33,5 kW

P.T.O. tengely fordulatszám: 540 / 1000

Legnagyobb sebesség: 39 km/h

HIDRAULIKA

Szivattyú teljesítmény (l/min): 32 liter/perc

Emelési teljesítmény: 1000 kg

3 pont: Szabványos (2 kategória)

Hidraulika csatlakozók száma: 5

ELSŐ HÍD

Elsőhajtás kapcsolás: Elektro hidraulikus

Differenciálzár: Mechanikus

Kormányzás: Hidraulikus szervokormány

FÉKBERENDEZÉS

Első és Hátsó tengelyen: Mechanikus

Pótkocsi fék: Légfékszelep

VONTATÁS

Fék nélkül: 750 kg

Ráfutófékkel: 3500 kg

Légfékkel: 6000 kg

FELTÖLTÉSI MENNYISÉGEK

Üzemanyagtank: 40 liter

Hűtővíz: 10 liter

ELEKTROMOS RENDSZER

Akkumulátor: 12V 120AH

Generátor teljesítmény: 12V 500W

Pótkocsi elektromos csatlakozó: Van