Bellona szántóföldi kultivátor
függesztett hidraulikusan csukható kivitel

Alapfelszereltség:

1. Kultivátor kapák 3 sorban elrendezve
2. Kapák rugós biztosítással
3. Hidraulikusan csukható kivitel
4. A 3 részes kialakítás két munkaszélességben teszi lehetővé a munkavégzést
5. Max. munkamélység szárnyakkal 15 cm, szárnyak nélkül 30 cm
6. Manuális munkamélység beállítás
7. Ø460/4 mm szintező tárcsák (független beállítás)
8. Szintező tárcsák gumibakos felfogatással
9. Alap tömörítő henger: csőpálcás henger Ø500 mm vagy laposvas pálcás henger Ø420 mm
10. Kat III. csatlakozás
11. Porfestett váz

Kapa rugós biztosítással

Manuális munkamélység beállítás



A szintező tárcsák független beállítása



Modell	Munka-szélesség (m)	Kapák száma	Tárcsák száma	Súly (kg)	Kapák	Teljesítmény igény (LE)
Bellona 420	4,20	14	10	kb. 2900	Szárnyakkal 15 cm-ig Szárnyak nélkül 30 cm-ig	210
Bellona 480	4,80	16	12	kb. 3400	Szárnyakkal 15 cm-ig Szárnyak nélkül 30 cm-ig	240

Bellona szántóföldi kultivátor
függesztett hidraulikusan csukható kivitel



Opcionális felszereltség:

1. Hidraulikus munkamélység beállítás
2. Csőpálcás henger Ø600 mm
3. Ékgyűrűs henger Ø500 mm
4. Ékgyűrűs henger Ø600 mm
5. Rugógyűrűs henger Ø500 mm
6. Mulcshenger Ø140 mm cső, Ø180 mm foghossz
7. C-Profil henger Ø520 mm
8. T-Profil henger Ø600 mm
9. Disc henger Ø600 mm
10. Gumi henger Ø500 mm
11. Tandem Csőpálcás henger Ø500 mm / Laposvas pálcás henger Ø420 mm
12. Tandem Laposvas pálcás henger Ø420 mm
13. Tandem Rugógyűrűs henger Ø500 mm
14. Tandem Ékgyűrűs henger Ø500 mm
15. Tandem C-Profil henger Ø520 mm
16. Tandem T-Profil henger Ø600 mm
17. Páncélozott orrbetét
18. Keményfém lapkás orrbetét
19. Páncélozott és keményfém lapkás orrbetét
20. Páncélozott szárnyak
21. Keményfém lapkás szárnyak
22. Világítás

BEDENEK és TÁRSA Kft.

H-7522 Kaposújlak, 095/3 hrsz.
Tel: (+36)30/500-2050, (+36)30/336-9804
E-mail: bedenek@kapos-net.hu
WEB: www.bedenek.hu