



Bellona szántóföldi kultivátor függesztett fixvázas kivitel

PremiumLtd®



Alapfelszereltség:

1. Kultivátor kapák 3 sorban elrendezve
2. Kapák rugós biztosítással
3. Max. munkamélység 15 cm szárnyakkal, 30 cm szárnyak nélkül
4. Manuális munkamélység beállítás
5. Ø460/4 mm szintező tárcsák (független beállítás)
6. Szintező tárcsák gumibakos felfogatással
7. Kat III. csatlakozás
8. Alap tömörítő henger: csőpálcás henger Ø500 mm vagy laposvas pálcás henger Ø420 mm
9. Porfestett váz

Kapa rugós biztosítással



Modell	Munka- szélesség (m)	Kapák száma	Tárcsák száma	Súly (kg)	Kapák	Teljesítmény igény (LE)
Bellona 240	2,40	8	6	kb. 1400	Szárnyakkal 15 cm-ig Szárnyak nélkül 30 cm-ig	120
Bellona 270	2,70	9	7	kb. 1600	Szárnyakkal 15 cm-ig Szárnyak nélkül 30 cm-ig	135
Bellona 300	3,00	10	8	kb. 1800	Szárnyakkal 15 cm-ig Szárnyak nélkül 30 cm-ig	150

Manuális munkamélység beállítás



A szintező tárcsák független beállítása



Bellona szántóföldi kultivátor függesztett fixvázás kivitel



Opcionális felszereltség:

1. Hidraulikus munkamélység beállítás
2. Csőpálcás henger Ø600 mm
3. Ékgyűrűs henger Ø500 mm
4. Ékgyűrűs henger Ø600 mm
5. Rugógyűrűs henger Ø500 mm
6. Mulchhenger Ø140 mm cső, Ø180 mm foghossz
7. C-Profil henger Ø520 mm
8. T-Profil henger Ø600 mm
9. Disc henger Ø600 mm
10. Gumi henger Ø500 mm
11. Tandem Csőpálcás henger Ø500 mm / Laposvas pálcás henger Ø420 mm
12. Tandem Laposvas pálcás henger Ø420 mm
13. Tandem Rugógyűrűs henger Ø500 mm
14. Tandem Ékgyűrűs henger Ø500 mm
15. Tandem C-Profil henger Ø520 mm
16. Tandem T-Profil henger Ø600 mm
17. Páncélozott orrbetét
18. Keményfém lapkás orrbetét
19. Páncélozott és keményfém lapkás orrbetét
20. Páncélozott szárnyak
21. Keményfém lapkás szárnyak
22. Világítás
23. Szórószerkezet csatlakoztatása lehetséges