

Terra Plus tandem késes aprító henger



H-7522 Kaposújlak, 095/3 hrsz.
Tel: +36-82/713-274, +36-30/336-9804
E-mail: bedenek@kapos-net.hu
WEB: www.bedenek.hu



Alapfelszereltség:

1. 2db késes henger: Első késes henger Ø500 mm rugós lengéscsillapítással, Második késes henger Ø350 mm gumibakos lengéscsillapítással
2. 8 mm vastagságú edzett acél kések a hengeren
3. Első és hátsó felfüggesztés is lehetséges
4. Biztonsági burkolatok
5. Támasztó lábak
6. Kat II. felfüggesztés
7. Csapágy védőburkolatok
8. Porfestett váz

Modell	Szélesség (m)	Súly (kg)	Teljesítmény igény (LE)
1. Terra Plus Tandem 200	2,0	kb. 800	60
2. Terra Plus Tandem 300	3,0	kb. 1000	90

Opcionális felszereltség:

1. Világítás
2. 27 kg-os pótsúlyok tartóval

A Terra Tandem Plus késes aprító henger két késes hengerből áll. Az első Ø500 mm késes henger 3 szegmensre van osztva. Mindegyik 10 sor késsel rendelkező szegmens külön-külön mozog a kiegészítő rugós felfogatás segítségével, így jól alkalmazkodik a terepviszonyokhoz. A második Ø350 mm késes henger 3m munkaszélesség esetében 6 sor spirálisan elhelyezett késsel van szerelve.

A második henger a felfüggesztésnél Ø50 mm-es gumi lengéscsillapítókkal van védve a sérülésektől. A kések spirális elrendezése biztosítja a vágóerő egyenletes elosztását, és ezáltal az egyenletes munkavégzést. A 2 db késes hengeren a kések ellentétes szögben vannak rögzítve a jobb vágásminőség érdekében. Az optimális sebesség 12 km/h feletti. A kések nem lehetnek 3 cm-nél mélyebben a talajban. További súlyok hozzáadásával növelheti a gép súlyát (27 kg súlyonként, maximum összesen kb. 300 kg)