



Terra tandem késes aprító henger

PremiumLtd®



H-7522 Kaposújlak, 095/3 hrsz.
Tel: +36-82/713-274, +36-30/336-9804
E-mail: bedenek@kapos-net.hu
WEB: www.bedenek.hu



Alapfelszereltség:

1. 2db Ø350 mm gumibakos felfüggesztésű késes henger
2. Az első henger 7 késsel, a második 6 késsel van szerelve
3. 8 mm vastagságú edzett acél kések a hengeren
4. Első és hátsó felfüggesztés is lehetséges
5. Biztonsági burkolatok
6. Támasztó lábak
7. Kat II. felfüggesztés
8. Csapágy védőburkolatok
9. Porfestett váz

Modell	Szélesség (m)	Súly (kg)	Teljesítmény igény (LE)
1. Terra Tandem 200	2,0	kb. 700	60
2. Terra Tandem 250	2,5	kb. 800	75
3. Terra Tandem 300	3,0	kb. 900	90

Opcionális felszereltség:

1. Világítás
2. 27 kg-os pótsúlyok tartóval

A két Ø350 mm késes henger tandem rendszerben van a vázra felfogatva. 3m-es szélességű kialakításnál egy sor két 6 szegmensből áll, melyek spirálisan vannak elhelyezve. A késes hengerek a felfüggesztésnél Ø50 mm-es gumi lengéscsillapítókval vannak védve a sérülésektől. A kések spirális elrendezése biztosítja a vágóerő egyenletes elosztását, és ezáltal az egyenletes munkavégzést. A 2 db késes hengeren a kések ellentétes szögben vannak rögzítve a jobb vágásminőség érdekében. Az optimális sebesség 12 km/h felett van. A kések nem lehetnek 3 cm-nél mélyebben a talajban. További súlyok hozzáadásával növelheti a gép súlyát (27 kg súlyonként, maximum összesen kb. 300 kg)