

SIPMA

KOCKABÁLÁZÓK



SIPMA PK 4000 KOSTKA

SIPMA PK 4010 KOSTKA

SIPMA PK 4011 KOSTKA



A SIPMA PK KOSTKA kockabálázók kiváló megoldást jelentenek a szalma begyűjtésénél, de eredményesen alkalmazhatók a széna betakarítása során is. Az optimális szerkezet, a kiváló működési paraméterek, a magasfokú tartósság és az üzembiztonság az oka annak, hogy ezeket a kockabálázókat, folyamatos tökéletesítéssel, már több, mint 30 éve gyártja a SIPMA S.A. A mai napig közel 100 000 darab kockabálázó lett gazdára.

A tömörítő kamra szerkezete lehetővé teszi a tömörítés mértékének beállítását (kb. 180 kg/m³-ig), a kockák hosszának beállítását 0,3 métertől 1,3 méterig, valamint a kidobott kockák több síkban történő elhelyezését.

Az ellensúlyozott forgattyú-dugattyús rendszer növeli a gépkezelő kényelmét és csökkenti az erőgép számára káros rázkódásokat.

A rendfelszedő hidraulikus emelése növeli a munkavégzés komfortszintjét és biztonságát.

A két kötöző egység gyorsan és alaposan végzi el a bálázó által elkészített bálák kötözését.

Az alkalmazott biztonsági elemeknek köszönhetően biztosított a gép hosszútávú és biztonságos üzemeltetése. A lendkerék szabadonfutó súrlódó tengelykapcsolója (900 Nm) szolgálja a hajtótengely védelmét. A lendkerék mögött egy kiegészítő automata tengelykapcsoló található az egész gép védelme érdekében (hat tányérrugó). A tűk és kötöző szerkezetek biztosítására nyírócsavarok szolgálnak. Ezen kívül, a göngyölítő és felszedő is túlterhelés elleni tengelykapcsolóval vannak felszerelve.

A világítás készletnek köszönhetően a munkagép külön költség nélkül alkalmas a közúti közlekedésre.

A bálacsúzda (kiegészítő felszereltség) biztosítja a bálák továbbítását közvetlenül a bálázó mögött haladó pótkocsira, ami jelentősen csökkenti a betakarítás munkaigényét és növeli eredményességét. A továbbító szerkezet alkalmazása tovább növeli a tömörítés mértékét.

Külön rendelésre lehetőség van **drótcsomózóval** (kiegészítő felszereltség) felszerelt gép megvásárlására.

A drótcsomózóval felszerelt kockabálázókon található **dróttartó** lehetővé teszi a drót folyamatos adagolását a kötözőbe.

Az elektronikus számláló (kiegészítő felszereltség) segítségével ellenőrizhető az elkészített bálák száma.



SZALMA BÁLÁZÁSA SIPMA PK 4010 KOSTKA
KOCKABÁLÁZÓVAL

TÍPUS		PK 4000 KOSTKA	PK 4010 KOSTKA	PK 4011 KOSTKA
Felszedő szélessége	mm	1780	1780	1780
Précsatorna szélessége	mm	460	460	460
Précsatorna magassága	mm	400	400	400
Bála hosszúsága – fokozatmenetesen állítható	mm	300 - 1300	300 - 1300	300 – 1300
Tömörítés foka	kg / m ³	≤ 180	≤ 180	≤ 180
Rendfelszedő működtetése		mechanikus	hidraulikus	hidraulikus
Vonószerkezet működtetése		mechanikus	mechanikus	hidraulikus
TLT fordulatszám	ford./ perc	540	540	540
Teljesítményigény	kW (LE)	28,5 (38)	28,5 (38)	28,5 (38)
Kötözőzsineg javasolt méretei				
Polipropilén zsineg névleges finomsága	tex	4500 - 6700	4500 - 6700	4500 – 6700
Poliptopilén zsineg névleges finomsága	m/kg	300 - 400	300 - 400	300 – 400
Felszereltség				
kardántengely		•	•	•
bálatovábbító		o	o	o
drótcsomózó		o	o	o
elektronikus számláló		o	o	o
Méretek				
Hosszúság	mm	4900	4900	4900
Szélesség	mm	2500	2500	2500
Magasság	mm	1600	1600	1600
Súly	kg	1555	1560	1570

- – alapfelszereltség, o – kiegészítő felszereltség, x – nem elérhető



H-7522 Kaposújlak, 095/3 hrsz.
Tel: (+36)30/500-2050, (+36)30/336-9804
E-mail: bedenek@kapos-net.hu
WEB: www.bedenek.hu