

# ASTAT RÖVIDTÁRCSA



## ALAPFELSZERELTSÉG:

- Csavarozható tárcsaagyak
- 2 sor tárcsalap gumibakos felfogatással
- Tárcsaszorok közötti távolság: 920 mm
- Ø560 mm-es tárcsalapok
- Alap tömörítő henger:  
Csópálcás henger Ø510 mm vagy  
Laposvas pálcás henger Ø440 mm
- Felhajtható, állítható oldalsó tárcsalapok
- Kat II./III. függesztés

## OPCIÓS FELSZERELTSÉG:

- Ø610 mm-es tárcsalapok
- Oldalsó terelőlemezek
- Állítható oldalsó terelőlemezek
- Hidraulikus munkamélység állítás
- Közúti világítás
- Oldalirányban csúsztható tárcsaszorok
- Egyéb hengerek (lásd táblázat)

## HENGERVÁLASZTÉK ASTAT

Csópálcás	Ø 510 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Laposvas pálcás	Ø 440 mm	✓
	Ø 520 mm	✓
Ékgyűrűs	Ø 500 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Rugógyűrűs	Ø 500 mm	✓
	Ø 520 mm	✓
U-Profil	Ø 600 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
T-Profil	Ø 600 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Packer	Ø 510 mm	✓
	Ø 380 mm	✓
Crosskill	Ø 550 mm	✓
	Ø 550 mm	✓
Disc	Ø 600 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Gumi	Ø 500 mm	✓
	Ø 500 mm	✓
Spirál	Ø 500 mm	✓
	Ø 500 mm	✓
Tandem ékgyűrűs	Ø 500 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Tandem laposvas pálcás	Ø 440 mm	✓
	Ø 440 mm / Ø 510 mm	✓
Tandem laposvas / csópálcás	Ø 440 mm	✓
	Ø 510 mm	✓
Tandem U-Profil	Ø 520 mm	✓
	Ø 520 mm	✓
Tandem T-Profil	Ø 600 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Tandem mulcs	cső	✓
	Ø 140 mm	✓
Tandem disc	Ø 600 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Tandem rugógyűrűs	Ø 500 mm	✓
	Ø 500 mm	✓
Tandem crosskill	Ø 380 mm	✓
	Ø 380 mm	✓



Modell	Munka-szélesség (m)	Tárcsa szám (db)	Alapsúly (kg)	Teljesítmény igény (LE)
Astat 220	2,2	14	950	60-80
Astat 250	2,5	18	1100	80-100
Astat 270	2,7	22	1220	100-120
Astat 300	3,0	24	1300	110-130
Astat 350	3,5	28	1580	130-150
Astat 400	4,0	32	1700	150-170

standard



option



H-7522 Kaposújlak, 095/3 hrsz.  
Tel: +36-82/713-274, +36-30/336-9804  
E-mail: bedenek@kapos-net.hu  
WEB: www.bedenek.hu



# ASTAT RÖVIDTÁRCSA SZÁLLÍTÓ KOCSIVAL



## ALAPFELSZERELTSÉG:

- Csavarozható tárcsaagyak
- 2 sor tárcsalap gumibakos felfogatással
- Tárcsaszorok közötti távolság: 920 mm
- Ø560 mm-es tárcsalapok
- Alap tömörítő henger:  
Ékgyűrűs vagy tandem ékgyűrűs henger Ø500 mm
- Felhajtható, állítható oldalsó tárcsalapok
- I. típusú szállító kocsi
- Kat II./III. csatlakozás
- 340/55-16 kerekek

## OPCIÓS FELSZERELTSÉG:

- Ø610 mm-es tárcsalapok
- Oldalsó terelőlemezek
- Állítható oldalsó terelőlemezek
- Hidraulikus munkamélység állítás
- Közúti világítás
- II. típusú szállító kocsi (+300kg)
- Oldalirányban csúsztható tárcsaszorok
- 400/60-15.5 kerekek
- Egyéb hengerek (lásd táblázat)

Modell	Munka- szélesség (m)	Tárcsák száma (db)	Alapsúly (kg)	Teljesítmény igény (LE)
Astat 220	2,2	14	2150	70-90
Astat 250	2,5	18	2300	80-100
Astat 270	2,7	22	2420	90-110
Astat 300	3,0	24	2500	100-120
Astat 350	3,5	28	2780	110-140
Astat 400	4,0	32	2900	130-160

HENGERVÁLASZTÉK ASTAT SZÁLLÍTÓ KOCSIVAL		
Tandem ékgyűrűs	Ø 500 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Tandem U-Profil	Ø 520 mm	✓
Tandem T-Profil	Ø 600 mm	✓
Tandem disc	Ø 600 mm	✓
Tandem rugógyűrűs	Ø 500 mm	✓

standard



opció



## I. TÍPUSÚ SZÁLLÍTÓ KOCSI



## II. TÍPUSÚ SZÁLLÍTÓ KOCSI (hátsó függesztő szerkezettel)

