



DELTA/KRET 3 SOROS FÜGGESZTETT SZÁNTÓFÖLDI KULTIVÁTOR



ALAPFELSZERELTSÉG:

- Kapák spirálrugós biztosítással Kongsilde (Delta) vagy Horsch (Kret) kompatibilis kopóelemek
- Maximális munkamélység:
szárnyakkal: 15 cm, szárnyak nélkül: 30 cm
- Megerősített függesztőrész
- Alap tömörítő henger:
Csőpálcás henger Ø510 mm vagy
Laposvas pálcás henger Ø440 mm
- Manuális munkamélység beállítás
- A szintezőtárcsák független kézi beállítása
- Szintező tárcsasor gumibakos felfogatással

OPCIÓS FELSZERELTSÉG:

- Közúti világítás
- Hidraulikus munkamélység beállítás
- Szinterezett keményfém kopóelemek
- Egyéb hengerek (lásd táblázat)

Modell	Munka szélesség (m)	Kapák száma (db)	Tárcsák száma (db)	Alapsúly (kg)	Teljesítmény igény (LE)
Delta/Kret 240	2,4	8	6	1500	110-130
Delta/Kret 270	2,7	9	7	1650	120-130
Delta/Kret 300	3,0	10	8	1800	140-160
Delta/Kret 360	3,6	12	10	2150	150-210
Delta/Kret 420 (hydraulic)	4,2	14	12	2900	160-225
Delta/Kret 480 (hydraulic)	4,8	16	14	3400	240-330

HENGERVÁLASZTÉK DELTA/KRET

Csőpálcás	Ø 510 mm	✓	Spirál	Ø 500 mm	✓
	Ø 600 mm	✓	Tandem ékgűrűs	Ø 500 mm	✓
Laposvas pálcás	Ø 440 mm	✓		Ø 600 mm	✓
	Ø 520 mm	✓	Tandem laposvas pálcás	Ø 440 mm	✓
Ékgűrűs	Ø 500 mm	✓	Tandem lapos- vas/csőpálcás	Ø 440 mm	✓
	Ø 600 mm	✓		Ø 510 mm	✓
Rugógyűrűs	Ø 500 mm	✓	Tandem U-Profil	Ø 520 mm	✓
	Ø 520 mm	✓	Tandem T-Profil	Ø 600 mm	✓
U-Profil	Ø 600 mm	✓	Tandem tüskés	cső Ø 140 mm	✓
	Ø 600 mm	✓		cső Ø 270 mm	✓
T-Profil	Ø 600 mm	✓	Tandem rugógyűrűs	Ø 500 mm	✓
Disc	Ø 600 mm	✓			
Gumi	Ø 500 mm	✓			

standard



opció



H-7522 Kaposújlak, 095/3 hrsz.
Tel: +36-82/713-274, +36-30/336-9804
E-mail: bedenek@kapos-net.hu
WEB: www.bedenek.hu