

DELTA/KRET 3 SOROS VONTATOTT GUMIKERÉK HENGERS SZÁNTÓFÖLDI KULTIVÁTOR



ALAPFELSZERELTSÉG:

- Kapák spirálrugós biztosítással Kongskilde (Delta) vagy Horsch (Kret) kompatibilis kopóelemek
- Maximális munkamélység:
szárnyakkal: 15 cm, szárnyak nélkül: 30 cm
- Megerősített függesztőrész
- Gumikerék tömörítő henger (26x12-12)
- Hidraulikus munkamélység beállítás
- A szintező tárcsák független kézi beállítása
- Szintező tárcsaszorító felfogatással



OPCIÓS FELSZERELTSÉG:

- Közüti világítás
- Szinterezett keményfém kopóelemek

DELTA KRET



Modell	Munka szélesség (m)	Kapák száma (db)	Tárcsák száma (db)	Alapsúly (kg)	Teljesítmény igény (LE)
Delta/Kret 240	2,4	8	6	1700	110-130
Delta/Kret 270	2,7	9	7	1850	120-130
Delta/Kret 300	3,0	10	8	2000	140-160
Delta/Kret 360	3,6	12	10	2350	150-210
Delta/Kret 420 (hydraulic)	4,2	14	12	3100	160-225
Delta/Kret 480 (hydraulic)	4,8	16	14	3600	240-330

HENGERVÁLASZTÉK DELTA/KRET

Gumikerék 26X12-12 ☒

standard ☒



H-7522 Kaposújlak, 095/3 hrsz.
Tel: +36-82/713-274, +36-30/336-9804
E-mail: bedenek@kapos-net.hu
WEB: www.bedenek.hu