

# MEGATRON RÖVIDTÁRCSA



## ALAPFELSZERELTSÉG:

- Csavarozható tárcsaagyak
- 2 sor tárcsalap gumibakos felfogatással
- Tárcsaszorok közötti távolság: 920 mm
- Ø560 mm-es tárcsalapok
- Alap tömörítő henger:
  - Csópálcás henger Ø510 mm
  - Laposvas pálcáshenger Ø440 mm
- Felhajtható, állítható oldalsó tárcsalapok
- Oldalirányban csúsztatható tárcsaszorok
- Oldalsó terelőlemezek

## OPCIÓS FELSZERELTSÉG:

- Ø610 mm-es tárcsalapok
- Állítható oldalsó terelőlemezek
- Hidraulikus munkamélység állítás
- Közúti világítás
- Légfék
- Egyéb hengerek (lásd táblázat)



Modell	Munka- szélesség (m)	Tárcsák száma (db)	Alapsúly (kg)	Teljesítmény igény (LE)
Megatron 400	4,0	32	3000	140-180
Megatron 450	4,5	36	3500	160-200
Megatron 500	5,0	40	3800	180-220
Megatron 550	5,5	44	4100	200-240
Megatron 600	6,0	48	4500	220-260
Megatron 800 (T.D.)	8,0	64	8200	330-400



# MEGATRON RÖVIDTÁRCSA SZÁLLÍTÓ KOCSIVAL



YouTube



## ALAPFELSZERELTSÉG:

- Szállító kocsi (+1800 kg a megadott súlyhoz képest)
- Tárcsaszorok közötti távolság: 920 vagy 1100 mm (MEGATRON XL)
- Elektromos vezérlés: emelés, süllyesztés, nyitás, munkamélység beállítás

## OPCIÓS FELSZERELTSÉG:

- Első támkerekek
- Első dupla támkerekek
- Légfék

standard



opció



## HENGERVÁLASZTÉK MEGATRON

Csőpálcás	Ø 510 mm	✓	Crosskill	Ø 380 mm	✓
	Ø 600 mm	✓		Ø 550 mm	✓
Laposvas pálcás	Ø 440 mm	✓	Disc	Ø 600 mm	✓
	Ø 520 mm	✓		Gumi	Ø 500 mm
Ékgyűrűs	Ø 500 mm	✓	Spirál	Ø 500 mm	✓
	Ø 600 mm	✓		Tandem ékgyűrűs	Ø 500 mm
Rugógyűrűs	Ø 500 mm	✓	Tandem U-Profil	Ø 600 mm	✓
	Ø 600 mm	✓		Tandem T-Profil	Ø 520 mm
U-Profil	Ø 520 mm	✓	Tandem disc	Ø 600 mm	✓
	Ø 600 mm	✓		Tandem rugógyűrűs	Ø 600 mm
T-Profil	Ø 600 mm	✓	Tandem crosskill	Ø 500 mm	✓
Packer	Ø 510 mm	✓		Ø 380 mm	✓

