

MEGATRON S FÜGGESZTETT RÖVIDTÁRCSA



HENGERVÁLASZTÉK MEGATRON S

Csőpálcás	Ø 510 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Laposvas pálcás	Ø 440 mm	✓
	Ø 520 mm	✓
Ékgyűrűs	Ø 500 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Rugógyűrűs	Ø 500 mm	✓
	Ø 520 mm	✓
U-Profil	Ø 600 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
T-Profil	Ø 600 mm	✓
Packer	Ø 510 mm	✓
Disc	Ø 600 mm	✓
Gumi	Ø 500 mm	✓
Tandem ékgyűrűs	Ø 500 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Tandem U-Profil	Ø 520 mm	✓
Tandem T-Profil	Ø 600 mm	✓

ALAPFELSZERELTSÉG:

- Csavarozható tárcsaagyak
- 2 sor tárcsalap gumibakos felfogatással
- Tárcsaszorok közötti távolság: 950 mm
- Ø560 mm-es tárcsalapok
- Alap tömörítő henger: Csőpálcás henger Ø510 mm vagy Laposvas pálcás henger Ø440 mm
- Hidraulikusan csukható, szállítási zár
- Állítható oldalsó tárcsalapok
- Oldalsó terelőlemezek

OPCIÓS FELSZERELTSÉG:

- Állítható oldalsó terelőlemezek
- Hidraulikus munkamélység állítás
- Közúti világítás
- Hidraulikus szállítási zár
- Egyéb hengerek (lásd táblázat)

Modell	Munka szélesség (m)	Tárcsák száma (db)	Alapsúly (kg)	Teljesítmény igény (LE)
Megatron S 400	4,0	32	2000	110-140
Megatron S 450	4,5	36	2300	130-160
Megatron S 500	5,0	40	2600	150-180

