

# TENES RÖVIDTÁRCSA



## ALAPFELSZERELTSÉG:

- Csavarozható tárcsaagyak
- Tárcsaszorok közötti távolság beállításának lehetősége: 960 mm - 1100 mm - 1240 mm
- 2 sor tárcsalap gumibakos felfogatással
- Ø560 mm-es tárcsalapok
- Alap tömörítő henger:  
Csőpálcás henger Ø510 mm  
Laposvas pálcás henger Ø440 mm
- Felhajtható, állítható oldalsó tárcsalapok
- Kat II./III. csatlakozás

## OPCIÓS FELSZERELTSÉG:

- Ø610 mm-es tárcsalapok
- Oldalsó terelőlemezek
- Állítható oldalsó terelőlemezek
- Hidraulikus munkamélység állítás
- Közúti világítás
- Egyéb hengerek (lásd táblázat)

Modell	Munka-szélesség (m)	Tárcsák száma (db)	Alapsúly (kg)	Teljesítmény igény (LE)
Tenes 270	2,7	22	1340	100-120
Tenes 300	3,0	24	1420	110-130
Tenes 350	3,5	28	1700	130-150
Tenes 400	4,0	32	1820	150-170

standard



opció



## HENGERVÁLASZTÉK TENES

		TENES	TENES SZÁLL.K.
Csőpálcás	Ø 510 mm	✓	✓
	Ø 600 mm	✓	✓
Laposvas pálcás	Ø 440 mm	✓	✓
	Ø 520 mm	✓	✓
Ékgyűrűs	Ø 500 mm	✓	✓
	Ø 600 mm	✓	✓
Rugógyűrűs	Ø 500 mm	✓	✓
U-Profil	Ø 520 mm	✓	✓
	Ø 600 mm	✓	✓
T-Profil	Ø 600 mm	✓	✓
	Ø 510 mm	✓	✓
Packer	Ø 380 mm	✓	✓
	Ø 550 mm	✓	✓
Crosskill	Ø 600 mm	✓	✓
	Ø 500 mm	✓	✓
Disc	Ø 600 mm	✓	✓
Gumi	Ø 500 mm	✓	✓
Spirál	Ø 500 mm	✓	✓
Tandem ékgyűrűs	Ø 500 mm	✓	KÉRÉSRE
	Ø 600 mm	✓	
Tandem laposvas pálcás	Ø 440 mm	✓	KÉRÉSRE
Tandem laposvas / csőpálcás	Ø 440 mm Ø 510 mm	✓	
Tandem U-Profil	Ø 520 mm	✓	KÉRÉSRE
Tandem T-Profil	Ø 600 mm	✓	
Tandem mulcs	cső Ø 140 mm	✓	KÉRÉSRE
Tandem disc	Ø 600 mm	✓	
Tandem rugógyűrűs	Ø 500 mm	✓	KÉRÉSRE
Tandem crosskill	Ø 380 mm	✓	



H-7522 Kaposújlak, 095/3 hrsz.  
Tel: +36-82/713-274, +36-30/336-9804  
E-mail: bedenek@kapos-net.hu  
WEB: www.bedenek.hu

# TENES RÖVIDTÁRCSA SZÁLLÍTÓ KOCSIVAL



YouTube



## ALAPFELSZERELTSÉG:

- Csavarozható tárcsaagyak
- Tárcsaszorok közötti távolság beállításának lehetősége: 960 mm - 1100 mm - 1240 mm
- 2 sor tárcsalap gumibakos felfogatással
- Ø560 mm-es tárcsalapok karbantartásmentes csapágyazással
- Alap tömörítő henger:  
Csópálcás henger Ø510 mm  
Laposvas pálcáshenger Ø440 mm
- Felhajtható, állítható oldalsó tárcsalapok
- Kat II./III. csatlakozás
- Gumizás: TENES 270/300: 10.0/80-12  
TENES 350/400: 340/55-16

## OPCIÓS FELSZERELTSÉG:

- Ø610 mm-es tárcsalapok
- Oldalsó terelőlemezek
- Állítható oldalsó terelőlemezek
- Hidraulikus munkamélység állítás
- Közúti világítás
- Szállító koci vetőgép csatlakoztatásának lehetőségével
- Hidraulikus vetőgép csatlakozó
- Elektro-hidraulikus blokk
- Gumizás: 400/60-15.5
- Egyéb hengerek (lásd táblázat)

Modell	Munka- szélesség (m)	Tárcsák száma (db)	Alapsúly (kg)	Teljesítmény igény (LE)
Tenes 270	2,7	22	2540	100-120
Tenes 300	3,0	24	2620	110-130
Tenes 350	3,5	28	2900	130-150
Tenes 400	4,0	32	3020	150-170

 OFAS

