

TYTAN RÖVIDTÁRCSA

YouTube



ALAPFELSZERELTSÉG:

- Csavarozható tárcsaagyak
- 2 sor tárcsalap gumibakos felfogatással
- Tárcsaszorok közötti távolság: 650 mm
- Ø560 mm-es tárcsalapok
- Alap tömörítő henger:
Csópálcás henger Ø510 mm vagy
Laposvas pálcás henger Ø440 mm
- Hátsó univerzális függesztő szerkezet vetőgép csatlakoztatáshoz
- Felhajtható, állítható oldalsó tárcsalapok

OPCIÓS FELSZERELTSÉG:

- Oldalirányban csúsztható tárcsaszorok
- Oldalsó terelőlemezek
- Állítható oldalsó terelőlemezek
- Hidraulikus munkamélység állítás
- Közúti világítás
- Egyéb hengerek (lásd táblázat)

standard



opció



HENGERVÁLASZTÉK TYTAN

Csópálcás	Ø 510 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
	Ø 600 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Laposvas pálcás	Ø 440 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
	Ø 520 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Ékgyűrűs	Ø 500 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
	Ø 600 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Rugógyűrűs	Ø 500 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
	Ø 600 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
U-Profil	Ø 520 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
	Ø 600 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
T-Profil	Ø 600 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
	Ø 600 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Packer	Ø 510 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
	Ø 380 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Crosskill	Ø 550 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
	Ø 550 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Disc	Ø 600 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Gumi	Ø 500 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Spirál	Ø 500 mm	<input checked="" type="checkbox"/>

Modell	Munka- szélesség (m)	Tárcsák száma (db)	Alapsúly (kg)	Teljesítmény igény (LE)
Tytan 250	2,5	18	1200	80-100
Tytan 270	2,7	22	1270	100-120
Tytan 300	3,0	24	1320	110-130
Tytan 400	4,0	32	1850	150-170



BEDENÉK és TÁRSA Bt.

H-7522 Kaposújfal, 095/3 hrsz.
Tel: +36-82/713-274, +36-30/336-9804
E-mail: bedenek@kapos-net.hu
WEB: www.bedenek.hu

TYTAN 300 RÖVIDTÁRCSA GUMIKEREKES HENGERREL



ALAPFELSZERELTSÉG:

- Csavarozható tárcsaagyak
- 2 sor tárcsalap gumibakos felfogatással
- Tárcsaszorok közötti távolság: 790 mm
- Ø560 mm-es tárcsalapok
- Hátsó univerzális függesztő szerkezet vetőgép csatlakoztatáshoz
- Gumikerekes tömörítő henger (12db kerékkel)
- Oldalsó terelőlemezek
- Felhajtható, állítható oldalsó tárcsalapok
- Oldalirányban csúsztatható tárcsaszorok
- Hidraulikus munkamélység állítás

OPCIÓS FELSZERELTSÉG:

- Állítható oldalsó terelőlemezek
- Közúti világítás
- Hydropackra szerelhető tandem mulcshenger

standard



opció



HENGERVÁLASZTÉK

Gumikerek	26X12-12	
Tandem mulcs	cső Ø 140 mm	
	cső Ø 270 mm	

Modell	Munka- szélesség (m)	Tárcsák száma (db)	Alapsúly (kg)	Teljesítmény igény (LE)
Tytan 300 gumikerekes hengerrel	3,0	24	2000	100-140

