

MPT • URAL



TRITURADORA AGRÍCOLA DE MARTILLOS (TIPO CUCHILLAS) CON DESPLAZAMIENTO HIDRÁULICO Y CON PUERTA TRASERA ABATIBLE

MODELO MPT

La máquina es ideal para trabajar en agricultura, campos de pastoreo y otros. Equipada con un rodillo posterior, enchufes de conexión, desplazamiento hidráulico, regulación en altura, placas protectoras, grupo resistente y transmisión cardan.

Diámetro máximo a triturar: 60 mm. El bastidor de la máquina es de chapa de alto límite elástico HARDOX.

AGRICULTURAL MULCHER WITH HAMMERS (SIMILAR BLADE TYPE), WITH HYDRAULIC DISPLACEMENT AND WITH FLIP-UP REAR DOOR

MODEL MPT

The ideal machine for working in agricultural land, grazing grounds and others. Equipped with rear roller, connection plugs, hydraulic displacement, adjustable height, zinc plated stone shield, resistant gearbox and drive shaft.

Maximum shredding diameter: 60 mm. The machine frame is made of HARDOX high strength sheet metal.


MPT TÍPUSÚ MEZŐGAZDASÁGI MULCSOZÓ KALAPÁCSOKKAL, HIDRAULIKUS OLDALIRÁNYÚ ELMOZDÍTHATÓSÁGGAL ÉS NYITHATÓ HÁTSÓ AJTÓVAL

Az ideális gép mezőgazdasági területeken, legelőkön és egyéb területeken való munkavégzéshez. Hátsó hengerrel, hidraulikus oldal eltolással, állítható magassággal, horganyzott kővédővel, ellenálló hajtóművel és kardántengellyel felszerelt. Maximális aprítási átmérő: 60 mm. A gép váza HARDOX nagy szilárdságú lemezből készült.



Equipamiento de serie | Standard equipment | Alapfelszereltség

Modelos | Model | Típusok

serie Standard equipment Alapfelszereltség		MPT 140	MPT 160	MPT 180	MPT 200	MPT 220	MPT 240	MPT 260	MPT 280
	RPM	540	540	540	540	540	540	540	540
	cm / inch	140 / 55	160 / 63	180 / 71	200 / 79	220 / 87	240 / 94	260 / 102	280 / 110
	A cm / inch B cm / inch C cm / inch	80 / 31 160 / 63 83 / 33	100 / 39 180 / 71 89 / 35	100 / 39 200 / 79 89 / 35	100 / 39 220 / 87 89 / 35	100 / 39 240 / 94 89 / 35	118 / 46 260 / 102 120 / 47	118 / 46 280 / 110 120 / 47	118 / 46 300 / 118 120 / 47
	Nº	18	20	24	26	28	20	22	24
	Nº	36 + 18	40 + 20	48	52	56	40	44	48
	kg / lb	354 / 780	422 / 930	523 / 1.153	690 / 1.521	770 / 1.697	885 / 1.951	932 / 2.055	980 / 2.161
	Nº	3	3	4	4	4	5	5	5
	CV / HP	25 - 45	30 - 50	40 - 80	50 - 80	50 - 80	70 - 90	70 - 90	70 - 90
	cm / inch	50 / 20	50 / 20	50 / 20	50 / 20	50 / 20	50 / 20	50 / 20	50 / 20
	cm / inch	34 / 13	34 / 13	41 / 16	41 / 16	41 / 16	45 / 18	45 / 18	45 / 18
	cm / inch	5 / 2	5 / 2	5 / 2	6 / 2,4	6 / 2,4	6 / 2,4	6 / 2,4	6 / 2,4
		2.160	2.160	2.125	2.125	2.125	2.250	2.250	2.250
		1a - 2a	1a - 2a	1a - 2a	1a - 2a	1a - 2a	2a	2a	2a
		Metálica Metal Fém				Cadena Chain Lánc			
		Metálica Metal Fém							
		De serie Standard Alapfelszereltség							
		De serie Standard Alapfelszereltség							

Equipamiento de serie | Standard equipment | Alapfelszereltség

Patines (2) | Skids (2) | Csúszótalpak (2)

Rueda libre incluida en el grupo | Freewheel gearbox | Szabadonfutós hajtómű

Transmision | Transmission | Kardántengely

Cilindro y latiguillos para desplazamiento hidraulico | Cylinder and hoses for hydraulic displacement | Hidraulikus oldal eltolás



H-7522 Kaposújlak, 095/3 hrsz.

Tel: (+36)30/500-2050, (+36)30/336-9804

E-mail: bedenek@kapos-net.hu

WEB: www.bedenek.hu