

Astilladoras forestales Forest Wood chipper Déchiqueteuse de bois



H-7522 Kaposújlak, 095/3 hrsz.
Tel: +36-82/713-274, +36-30/336-9804
E-mail: bedenek@kapos-net.hu
WEB: www.bedenek.hu

ATV 150 GASOLINA • OHIO



La ATV 150 es una astilladora compacta e innovadora surgida de las peticiones de nuestros clientes y tritura una gran diversidad de materiales (arbustos, ramas, residuos, maderas torcidas, troncos y ramas) con la mejor relación potencia - producción en serie.

The ATV 150 is a compact and innovative chipper that will fulfil our customer's requests. It can grind a wide variety of materials (shrubs, branches, debris, twisted wood, trunks and branches) with the best power-production ratio.






















Le broyeur forestier ATV 150 est un broyeur compact et innovant qui répond aux demandes de nos clients. Il broie une grande variété de matériaux (arbustes, branches, résidus, bois torsadés, troncs et branches) avec le meilleur ratio de production en série.



Equipamiento de serie | Standard equipment |
Équipement standard

Modelos | Model | Modèle

ATV 150 GASOLINA

	Ø máx. tronco Ø máx. trunc Ø max. tronc	cm / inch	15 / 6
	Apertura de alimentació Feed opening size Ouverture d'alimentation	cm / inch	16,5 - 23 / 6,5 - 9
	Ø disco portacuchillas Disc's thickness Vitesse du disque	cm / inch	62 / 24
	Núm. cuchillas de corte Cutting knives N. couteaux	Nº	4
	Producció horaria Chipping capacity Production horaire	m³ / gpm	4 - 8 / 1 - 2
	Peso Weight Poids	kg / lb	690 / 1.521
	Dimensión boca alimentación Outer infeed opening dimensions Dimensions de l'ouverture extérieure	cm / inch	63 x 90,5 / 25 x 36
	Distancia boca alimentación al suelo Distance to infeed opening to floor Distance de l'ouverture d'alimentation au sol	mm / inch	86,5 / 34
	Núm. de rodillos alimentación Number of feed rollers Nombre de rouleaux d'alimentation	Nº	2
	Dimensiones astilla Chip dimensions Taille des casquettes	cm / inch	5 - 12 / 0,2 - 0,47
	Giro tubo descarga Outlet hood rotation Rotation goulotte d'éjection	º	320
	Peso disco cuchillas Blade disc mass Poids disc porte-couteaux	kg / lb	65 / 143
	Motor Engine Moteur Honda GX 690 RH TX F4	CV / HP	22
	Velocidad disco Disk speed Epaisseur du disque	RPM	1.900
	Espesor de disco Disc's thickness Vitesse du disque	mm / inch	18 / 0,71
	Sistema no stress No stress system Système no stress		No stress
	Depósito combustible Fuel tank Réservoir de carburant	l / gpm	24 / 6,3
	Ruedas Wheel Roues + chasis 80 km/h		155 - 80 - 13
	Largura máx. Max. length Longueur max. Anchura máx. Max. width Largeur max. Altura máx. Max. height Hauteur max.	cm / inch	276,5 / 109 156 / 61 165,5 + 91 / 65 + 36
	Sistema de seguridad / paros de emergencia Security system / emergency stoppages Système de sécurité / arrêts d'urgence	N	2
	Depósito aceite hidráulico Deposit hydraulic oil Dépôt huile hydraulique	l / gpm	28 / 7



Sistema de seguridad No stress
No-stress security system
Système de sécurité No stress



ATV 155 DIÉSEL • PLATA



La ATV 155 es una astilladora que tritura un diámetro máximo de tronco de 155 mm de una gran diversidad de materiales (arbustos, ramas, residuos, maderas torcidas, troncos y ramas) con la mejor relación potencia - producción en serie. Con ella se alcanza una productividad de 4 a 10 m³/h.

The ATV 155 can grind a wide variety of materials (shrubs, branches, debris, twisted wood, trunks and branches) up to 155 mm diameter and offers the best power-production ratio. The ATV model can reach a productivity of 4 -10 m³/h.






















ATV 155 broie un diamètre maximal de tronc de 155 mm à partir d'une grande variété de matériaux (arbustes, branches, résidus, bois torsadés, troncs et branches) avec le meilleur ratio de production en série. Avec cela, il atteint une productivité de 4 à 10 m³/h.



Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard

Modelos | Model | Modèle

ATV 155 DIÉSEL

	Ø máx. tronco Ø máx. trunc Ø max. tronc	cm / inch	15,5 / 6
	Apertura de alimentació Feed opening size Ouverture d'alimentation	cm / inch	16,5 - 23 / 6,5 - 9
	Ø disco portacuchillas Disc's thickness Vitesse du disque	cm / inch	62 / 24
	Núm. cuchillas de corte Cutting knives N. couteaux	Nº	4
	Producció horaria Chipping capacity Production horaire	m³ / gpm	4 - 10 / 1 - 2,6
	Peso Weight Poids	kg / lb	748 / 1.650
	Dimensión boca alimentación Outer infeed opening dimensions Dimensions de l'ouverture extérieure	cm / inch	63 x 90,5 / 25 x 36
	Distancia boca alimentación al suelo Distance to infeed opening to floor Distance de l'ouverture d'alimentation au sol	cm / inch	86,5 / 34
	Núm. de rodillos alimentación Number of feed rollers Nombre de rouleaux d'alimentation	Nº	2
	Dimensiones astilla Chip dimensions Taille des casquettes	mm / inch	5 - 12 / 0,2 - 0,48
	Giro tubo descarga Outlet hood rotation Rotation goulotte d'éjection	º	320
	Peso disco cuchillas Blade disc mass Poids disc porte-couteaux	kg / lb	65 / 143
	Motor Engine Moteur KUBOTA DIÉSEL D1105E4B (3 cil)	CV / HP	25
	Velocidad disco Disk speed Epaisseur du disque	RPM	1.900
	Espesor de disco Disc's thickness Vitesse du disque	cm / inch	1,8 / 0,7
	Sistema no stress No stress system Système no stress		No stress
	Depósito combustible Fuel tank Réservoir de carburant	l / gpm	33 / 9
	Ruedas Wheel Roues + chasis 80 km/h		155 - 80 - 13 RP
	Largura máx. Max. length Longueur max. Anchura máx. Max. width Largeur max. Altura máx. Max. height Hauteur max.	cm / inch	327,5 / 129 156 / 61 165,5 + 91 / 65 + 36 (TUBO / TUBE)
	Sistema de seguridad / paros de emergencia Security system / emergency stoppages Système de sécurité / arrêts d'urgence	N	2
	Depósito aceite hidráulico Deposit hydraulic oil Dépôt huile hydraulique	l / gpm	28 / 7



Sistema de seguridad No stress
No-stress security system
Système de sécurité No stress



ATV 210 GASOLINA • DETROIT



La ATV 210 a gasolina es una astilladora de las más innovadoras del mercado que cumple con las peticiones de nuestros clientes. Tritura una gran diversidad de materiales (arbustos, ramas, residuos, maderas torcidas, troncos y ramas) con la mejor relación potencia-producción en serie. Con ella se alcanza una productividad de 8 a 14 m³/h.

The ATV 210 to gasoline is the most innovative on the market that meets the requests of our customers. It crushes a wide variety of materials (shrubs, branches, residues, twisted woods, trunks and branches) with the best power - series production ratio. With it, it reaches a productivity of 8 to 14 m³/h.






















Le ATV 210 de l'essence est une déchiqueteuse et la plus innovante du marché qui répond aux demandes de nos clients. Il écrase une grande variété de matériaux (arbustes, branches, résidus, bois torsadés, troncs et branches) avec le meilleur ratio de production en série. Avec elle, il atteint une productivité de 8 à 14 m³/h.



Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard

Modelos | Model | Modèle

ATV 210 GASOLINA

	Ø máx. tronco Ø máx. trunc Ø max. tronc	cm / inch	21 / 8
	Apertura de alimentació Feed opening size Ouverture d'alimentation	cm / inch	21 x 42 / 8 x 16
	Ø disco portacuchillas Blade disc Ø Vitesse du disque	cm / inch	94 / 37
	Espesor de disco Disc's thickness Epaisseur du disque	cm / inch	3,5 / 1
	Núm. cuchillas de corte Cutting knives N. couteaux	Nº	4
	Producció horaria Chipping capacity Production horaire	m³ / gpm	8 - 14 / 2,1 - 3,7
	Peso Weight Poids	kg / lb	1.375 / 3.031
	Dimensión boca alimentación Outer infeed opening dimensions Dimensions de l'ouverture extérieure	cm / inch	63 x 90,5 / 25 x 36
	Distancia boca alimentación al suelo Distance to infeed opening to floor Distance de l'ouverture d'alimentation au sol	cm / inch	79 / 31
	Núm. de rodillos alimentación Number of feed rollers Nombre de rouleaux d'alimentation	Nº	2
	Dimensiones astilla Chip dimensions Taille des casquettes	mm / inch	5 - 20 / 0,2 - 0,8
	Giro tubo descarga Outlet hood rotation Rotation goulotte d'éjection	º	320
	Peso disco cuchillas Blade disc mass Poids disc porte-couteaux	kg / lb	188 / 414
	Motor Engine Moteur GASOLINA KUBOTA 1605 G E3 KEA 3	CV / HP	57
	Velocidad disco Disk speed Epaisseur du disque	RPM	1.350
	Sistema no stress No stress system Système no stress		No stress
	Depósito combustible Fuel tank Réservoir de carburant	l / gpm	33 / 8
	Ruedas Wheel Roues + chasis 80 km/h		195 - 55 RP
	Largura máx. Max. length Longueur max. Anchura máx. Max. width Largeur max. Altura máx. Max. height Hauteur max.	cm / inch	442 / 174 192 / 76 172,5 + 91 / 68 + 36 (TUBO / TUBE)
	Sistema de seguridad / paros de emergencia Security system / emergency stoppages Système de sécurité / arrêts d'urgence	N	2
	Depósito aceite hidráulico Deposit hydraulic oil Dépôt huile hydraulique	l / gpm	28 / 7,4



Sistema de seguridad No stress
No-stress security system
Système de sécurité No stress



ATV 210 DIÉSEL • MISSOURI



La ATV 210 a diésel es una astilladora de las más innovadoras del mercado que cumple con las peticiones de nuestros clientes. Tritura una gran diversidad de materiales (arbustos, ramas, residuos, maderas torcidas, troncos y ramas) con la mejor relación potencia-producción en serie. Con ella se alcanza una productividad de 8 a 14 m³/h.






















The ATV 210 to diesel is the most innovative on the market that meets the requests of our customers. It crushes a wide variety of materials (shrubs, branches, residues, twisted woods, trunks and branches) with the best power - series production ratio. With it, it reaches a productivity of 8 to 14 m³/h.

Le ATV 210 de diesel est une déchiqueteuse et la plus innovante du marché qui répond aux demandes de nos clients. Il écrase une grande variété de matériaux (arbustes, branches, résidus, bois torsadés, troncs et branches) avec le meilleur ratio de production en série. Avec elle, il atteint une productivité de 8 à 14 m³/h.

Equipamiento de serie | Standard equipment |
Équipement standard

Modelos | Model | Modèle

ATV 210 DIÉSEL

	Ø máx. tronco Ø máx. trunc Ø max. tronc	cm / inch	21 / 8
	Apertura de alimentació Feed opening size Ouverture d'alimentation	cm / inch	21 x 42 / 8 x 16
	Ø disco portacuchillas Blade disc Ø Vitesse du disque	cm / inch	94 / 37
	Espesor de disco Disc's thickness Épaisseur du disque	cm / inch	3,5 / 1
	Núm. cuchillas de corte Cutting knives N. couteaux	Nº	4
	Producció horaria Chipping capacity Production horaire	m³ / gpm	8 - 14 / 2,1 - 3,7
	Peso Weight Poids	kg / lb	1.455 / 3.208
	Dimensión boca alimentación Outer infeed opening dimensions Dimensions de l'ouverture extérieure	cm / inch	63 x 90,5 / 25 x 36
	Distancia boca alimentación al suelo Distance to infeed opening to floor Distance de l'ouverture d'alimentation au sol	cm / inch	79 / 31
	Núm. de rodillos alimentación Number of feed rollers Nombre de rouleaux d'alimentation	Nº	2
	Dimensiones astilla Chip dimensions Taille des casquettes	mm / inch	5 - 20 / 0,2 - 0,8
	Giro tubo descarga Outlet hood rotation Rotation goulotte d'éjection	º	320
	Peso disco cuchillas Blade disc mass Poids disc porte-couteaux	kg / lb	188 / 414
	Motor con filtro de partículas Engine with particle filter Moteur avec filtrez particules HATZ 3H 50 TICP OPU	CV / HP	59 (3Cil)
	Velocidad disco Disk speed Épaisseur du disque	RPM	1.350
	Sistema no stress No stress system Système no stress		No stress
	Depósito combustible Fuel tank Réservoir de carburant	l / gpm	33 / 8
	Ruedas Wheel Roues + chasis 80 km/h		195 - 55 RP
	Largura máx. Max. length Longueur max. Anchura máx. Max. width Largeur max. Altura máx. Max. height Hauteur max.	cm / inch	442 / 174 192 / 76 172,5 + 91 / 68 + 36 (TUBO / TUBE)
	Sistema de seguridad / paros de emergencia Security system / emergency stoppages Système de sécurité / arrêts d'urgence	N	2
	Depósito aceite hidráulico Deposit hydraulic oil Dépôt huile hydraulique	l / gpm	26 / 6



Sistema de seguridad No stress
No-stress security system
Système de sécurité No stress



ATV 355 T • DANUBIO



La Astilladora de tambor diesel A.T.V. 355T es nuestro ultimo lanzamiento mas innovador. Hemos fabricado una astilladora robusta y compacta para satisfacer las necesidades de los clientes mas exigentes.

Tritura un diámetro máximo de tronco de 355 mm de una gran diversidad de materiales (arbustos, ramas, residuos, maderas torcidas, troncos y ramas) con la mejor relación potencia - producción en serie. Con ella se alcanza a una productividad de 10 a 40 m³/h. El lanzamiento mas innovador para los más exigentes.

The A.T.V. 355T is our latest most innovative release. We have manufactured a robust and compact chipper to meet the needs of the most demanding customers.

It shreds a maximum log diameter of 355 mm from a wide variety of materials (bushes, branches, waste, twisted wood, logs and branches) with the best power-to-series ratio. With it, a productivity of 10 to 40 m³/h is achieved.

The most innovative release for the most demanding.

Le V.T.T. 355T est notre dernière version la plus innovante. Nous avons fabriqué une déchiqueteuse robuste et compacte pour répondre aux besoins des clients les plus exigeants.

Il broie un diamètre maximum de bûches de 355 mm à partir d'une grande variété de matériaux (buissons, branches, déchets, bois tordus, bûches et branches) avec le meilleur rapport puissance/série. Avec lui, une productivité de 10 à 40 m³/h est atteinte.



























La version la plus innovante pour les plus exigeants.



Equipamiento de serie | Standard equipment |
Équipement standard

Modelos | Model | Modèle

ATV 355T

	Ø máx. tronco Ø máx. trunc Ø max. tronc	cm / inch	36 / 14
	Motor Engine CUMMINS QSB 3,9	CV / HP	126
	Velocidad de alimentación Feeding speed Vitesse d'alimentation	m / min. inch / min.	0 - 36 / 0 - 1.417
	Torque Feed in torque Couple d'alimentation	N.m	548
	Dispositivo electrónico Feed in gears Appareil électronique		NO-ESTRÉS
	Motor triturador Drive mode moteur de broyeur		Correas
	Accionamiento Feed in type Conduire		Hidráulico
	Longitud de plataforma Feed platform length Longueur de la plate-forme	cm / inch	145 / 57
	Largo, ancho y altura de la maquina Machine size Aille de l'appareil	cm / inch	430 x 180 x 280 / 169 x 71 x 110
	Peso total Total weight Poids total	kg / lb	2.400 / 5.291
	Medidas boca de alimentación Feed in size Alimentation en taille	cm / inch	137 x 81,3 / 54 x 32
	Apertura de boca interna Inner feed in size Alimentation intérieure en taille	cm / inch	44,5 x 38,2 / 18 x 15
	Tamaño rotor Rotor size Taille du rotor	cm / inch	54 x 50 / 21 x 20
	Medidas rodillo alimentador Feed roller size Taille du rouleau d'alimentation	cm / inch	50 x 45 / 20 x 18
	Medida cuchillas Blade size Taille de la lame	cm / inch	23 x 11 x 1,8 / 9 x 4 x 0,7
	Tipo cuchillas Blade type Type de lame		Filo de corte doble
	Cantidad cuchillas Blade quantity Quantité de lame		2 piezas i 1 contracuchilla
	Altura tubo de salida Spray height Hauteur de pulvérisation	cm / inch	250 / 98
	Velocidad rotor Rotation speed Vitesse de rotatio	rpm	2.050
	Tipo de trabajo Working way Manière de travailler		Fijo remolcable
	Encendido Start mode Mode de démarrage		Eléctrico
	Voltaje Voltage Voltage	v.	12
	Neumático Tire Pneu		750 - 16
	Volumen combustible fuel volume Volume de carburant	l / gpm	52 / 14
	Pantalla digital Display screen Écran digital		Velocidad de giro, temperatura de agua, presión de aceite, nivel hidráulico y horas trabajadas
	Sistema de emergencia Safety Sécurité		Emergencia, stop y luz de emergencia

Opciones | Options | Options

Chasis homologado | Approved chassis | Châssis homologué



ATV 170 • ZAMBEZI



ASTILLADORA DE MADERA FORESTAL

La ATV 170 es una astilladora a tractor muy eficaz. Tritura un diámetro máximo de tronco de 170 mm de una gran diversidad de materiales (arbustos, ramas, residuos, maderas torcidas, troncos y ramas) con la mejor relación potencia - producción en serie. Con ella se alcanza una productividad de 4 a 10 m³/h.

FOREST WOOD CHIPPER TRACTOR

The ATV 170 is a very effective tractor chipper. It can grind a wide variety of materials (shrubs, branches, debris, twisted wood, trunks and branches) up to 170 mm diameter and offers the best power - production ratio. The ATV model can reach a productivity of 4 - 10 m³/h.

BROYEUR DE BRANCHES FORESTIER






















Le ATV 170 est une déchiqueteuse de tracteur très efficace. Peut broyer des troncs de 170 mm (max. diamètre) d'une grande variété de matériaux (branches, végétaux, résidus des bois, des scieries, feuilles, morceaux des bois tordu) avec le meilleur rapport puissance | production en série. La productivité obtenue est 4 - 10 m³/h.



Equipamiento de serie | Standard equipment |
Équipement standard

Modelos | Model | Modèle

ATV 170

	Ø máx. tronco Ø máx. trunc Ø max. tronc	cm / inch	17 / 6,7
	Apertura de alimentació Feed opening size Ouverture d'alimentation	cm / inch	18 x 31 / 7 x 12
	Ø disco portacuchillas Blade disc Ø disc porte-couteau	cm / inch	74,5 / 29
	Espesor de disco Disc's thickness Épaisseur du disque	cm / inch	2,5 / 1
	RPM disco Cutting disc speed RPM disc	RPM	540 - 1.000
	Núm. cuchillas de corte Cutting knives N. couteaux	Nº	4
	Producció horaria Chipping capacity Production horaire	m³ / gpm	4 - 10 / 1 - 2,6
	Peso Weight Poids	kg / lb	655 / 1.532
	Potència CV tractor Power range tractor Puissance CV tracteur	min. / máx.	40 - 120
	Dimension boca alimentación Outer infeed opening dimensions Dimensions de l'ouverture extérieure	cm / inch	63 x 90,5 / 25 x 32
	Distancia boca alimentación al suelo Distance to infeed opening to floor Distance de l'ouverture d'alimentation au sol	cm / inch	70 / 28
	Acoplamiento tractor Mounting system Attelage du tracteur		Tres puntos y ruedas Three points and wheels Trois points et roues
	Núm. de rodillos alimentación Number of feed rollers Nombre de rouleaux d'alimentation	Nº	2
	Largura máx. Max. length Longueur max.	cm / inch	228 / 90
	Anchura máx. Max. width Largeur max.	cm / inch	146 / 57
	Altura máx. Max. height hauteur max.	cm / inch	258 / 102
	Dimensiones astilla Chip dimensions Taille des casquettes	cm / inch	0,5 - 2 / 0,2 - 1
	Sistema no stress No stress system Système no stress		Opcional Option En option
	Alimentación hidráulica Hydraulic infeed Puissance hydraulique		Sistema hidráulico tractor Hydraulic system tractor Hydraulique du tracteur
	TFT rueda libre y embrague Freewheel included in the gearbox T.F.T. roue libre et embrayage		Incluida included Inclus
	Giro tubo descarga Outlet hood rotation Rotation goulotte d'éjection	º	320º
	Peso disco cuchillas Blade disc mass Poids disc porte-couteaux	kg / lb	97 / 1532
	Tiro con ruedas Towing with wheels Remorquage avec des roues		De serie Standard De série

No stress con 2 paros de seguridad

No stress with 2 safety stops

Pas de stress avec 2 arrêtes de sécurité



ATV 260 • MISSISSIPPI



La ATV 260 es la astilladora más profesional y robusta de esta gama y cumple con los requisitos de los clientes más exigentes. A partir del sistema hidráulico del tractor. Tritura un diámetro máximo de tronco de 260 mm con la mejor relación potencia - producción en serie. Con ella se alcanza una productividad de 7 a 30 m³/h.

The ATV 260 is a chipper most professional and robust of this range and fulfil with the requirements of the most demanding customers. With the hydraulic system of the tractor. It can grind a wide variety of materials (shrubs, branches, debris, twisted wood, trunks and branches) up to 260 mm diameter and offers the best power - production ratio. The ATV model can reach a productivity of 7 - 30 m³/h.























La Déchiqueteuse de bois A.T.V 260 est le plus professionnel et robuste de cette gamme et a été conçue pour les clients les plus exigeants. Ce modèle peut broyer des troncs de 260 mm (max. diamètre) avec le meilleur rapport puissance / production en série. La productivité obtenue est 7 - 30 m³/h.



Equipamiento de serie | Standard equipment |
Équipement standard

Modelos | Model | Modèle

ATV 260

	Ø máx. tronco Ø máx. trunc Ø max. trunc	cm / inch	26 / 10
	Apertura de alimentació Feed opening size Ouverture d'alimentation	cm / inch	26 x 42 / 10 x 17
	Ø disco portacuchillas Blade disc Ø disc porte-couteau	cm / inch	96 / 38
	Espesor de disco Disc's thickness Épaisseur du disque	cm / inch	3,6 / 1,5
	RPM disco Cutting disc speed RPM disc	RPM	540 - 1.000
	Núm. cuchillas de corte Cutting knives N. couteaux	Nº	4
	Producción horaria Chipping capacity Production horaire	m³ / gpm	7 - 30 / 1,8 - 7,9
	Peso Weight Poids	kg / lb	855 / 1.885
	Potència CV tractor Power range tractor Puissance CV tracteur	min. / máx.	50 - 130
	Dimension boca alimentación Outer infeed opening dimensions Dimensions de l'ouverture extérieure	cm / inch	93 x 100 / 37 x 39
	Distancia boca alimentación al suelo Distance to infeed opening to floor Distance de l'ouverture d'alimentation au sol	cm / inch	58 / 23
	Acoplamiento tractor Mounting system Attelage du tracteur		Tres puntos y ruedas Three points and wheels Trois points et roues
	Núm. de rodillos alimentación Number of feed rollers Nombre de rouleaux d'alimentation	Nº	2
	Largura máx. Max. length Longueur max.	cm / inch	300 / 118
	Anchura máx. Max. width Largeur max.	cm / inch	290 / 114
	Altura máx. Max. height hauteur max.	cm / inch	182 / 72
	Dimensiones astilla Chip dimensions Taille des casquettes	cm / inch	0,5 - 3 / 0,2 - 1,2
	Sistema no stress No stress system Système no stress		Opcional Option En option
	Alimentación hidráulica Hydraulic infeed Puissance hydraulique		Sistema hidráulico tractor Hydraulic system tractor Hydraulique du tracteur
	TFT rueda libre y embrague Freewheel included in the gearbox T.F.T. roue libre et embrayage		Incluida Included Inclus
	Giro tubo descarga Outlet hood rotation Rotation goulotte d'éjection	º	320º
	Peso disco cuchillas Blade disc mass Poids disc porte-couteaux	kg / lb	235 / 518

No stress con 2 paros de seguridad

Emergency stoppages

Pas de stress avec 2 arrêtes de sécurité



ATV 100 • TENESSEE



ASTILLADORA DE MADERA FORESTAL

La ATV 100 es una astilladora muy compacta. Tritura un diámetro máximo de tronco de 100 mm de una gran diversidad de materiales (arbustos, ramas, residuos, maderas torcidas, troncos y ramas) con la mejor relación potencia - producción en serie. Con ella se alcanza una productividad de 2 a 6 m³/h.

FOREST WOOD CHIPPER TRACTOR

The ATV 100 model is a chipper very compact. It can grind a wide variety of materials (shrubs, branches, debris, twisted wood, trunks and branches) up to 100 mm diameter and offers the best power-production ratio. The ATV model can reach a productivity of 2 - 6 m³/h.

DÉCHIEQUETEUSE AU TRACTEUR




















La A.T.V 100 est une déchiqueteuse très compact. Peut broyer des troncs de 100 mm (max. diamètre) d'une grande variété de matériaux (branches, végétaux, résidus des bois, des scieries, feuilles, morceaux des bois tordu) avec le meilleur rapport puissance/production en série. La productivité obtenue est 2 - 6 m³/h.



Equipamiento de serie | Standard equipment |
Équipement standard

Modelos | Model | Modèle

ATV 100

	Ø máx. tronco Ø máx. trunc Ø max. tronc	cm / inch	10 / 4
	Apertura de alimentació Feed opening size Ouverture d'alimentation	cm / inch	10 x 16,5 / 4 x 6,5
	Ø disco portacuchillas Blade disc Ø disc porte-couteau	cm / inch	62 / 24
	Espesor de disco Disc's thickness Épaisseur du disque	cm / inch	1,8 / 0,7
	TFT Tractor TFT Tractor TFT Tracteur	RPM	540 - 1.000
	Núm. cuchillas de corte Cutting knives N. couteaux	Nº	4
	Producció horaria Chipping capacity Production horaire	m³ / gpm	2 - 6 / 0,53 - 1,6
	Peso Weight Poids	kg / lb	290 / 639
	Potencia CV tractor Power range tractor Puissance CV tracteur	min. /máx.	15 / 50
	Dimensión boca alimentación Outer infeed opening dimensions Dimensions de l'ouverture extérieure	cm / inch	50 x 50 / 20 x 20
	Distancia boca alimentación al suelo Distance to infeed opening to floor Distance de l'ouverture d'alimentation au sol	cm / inch	117 / 46
	Acoplamiento tractor Mounting system Attelage du tracteur		Tres puntos Three points Trois points
	Largura máx. Max. length Longueur max.	cm / inch	213 / 84
	Anchura máx. Max. width Largeur max.	cm / inch	86 / 34
	Altura máx. Max. height hauteur max.	cm / inch	146 / 57
	Dimensiones astilla Chip dimensions Taille des casquettes	mm / inch	5 - 12 / 0,2 - 0,5
	TFT rueda libre y embrague Freewheel included in the gearbox T.F.T. roue libre et embrayage		Incluida Included Inclus
	Giro tubo descarga Outlet hood rotation Rotation goulotte d'éjection	º	320º
	Peso disco cuchillas Blade disc mass Poids disc porte-couteaux	kg / lb	70 / 154



ATV 120 • LIMPOPO



ASTILLADORA DE MADERA FORESTAL

La Astilladora de Madera Forestal ATV 120 tritura un diámetro máximo de tronco de 120 mm de una gran diversidad de materiales (arbores, ramas, residuos, maderas torcidas, troncos y ramas) con la mejor relación potencia - producción en serie. Con ella se alcanza una productividad de 4 a 8 m³/h.

FOREST WOOD CHIPPER TRACTOR

The ATV 120 model can grind a wide variety of materials (shrubs, branches, debris, twisted wood, trunks and branches) up to 120 mm diameter and offers the best power-production ratio. The ATV model can reach a productivity of 4 – 8 m³/h.

DÉCHIEQUETEUSE AU TRACTEUR









La Déchiqueteuse de bois A.T.V 120 peut broyer de troncs de 120 mm (max. diamètre) d'une grande variété de matériaux (branches, végétaux, résidus des bois, des scieries, feuilles, morceaux des bois tordu) avec le meilleur rapport puissance/production en série. La productivité obtenue est 4 - 8 m³/h.



Equipamiento de serie | Standard equipment |
Équipement standard

Modelos | Model | Modèle

ATV 120

	Ø máx. tronco Ø máx. trunc Ø max. tronc	cm / inch	12 / 4,7
	Apertura de alimentació Feed opening size Ouverture d'alimentation	cm / inch	12 x 16,5 / 4,7 x 6,5
	Ø disco portacuchillas Blade disc Ø disc porte-couteau	cm / inch	62 / 24
	Espesor de disco Disc's thickness Épaisseur du disque	cm / inch	1,8 / 0,7
	TFT Tractor TFT Tractor TFT Tracteur	RPM	540 - 1.000
	Núm. cuchillas de corte Cutting knives N. couteaux	Nº	4
	Producció horaria Chipping capacity Production horaire	m³ / gpm	4 - 8 / 1 - 2,1
	Peso Weight Poids	kg / lb	340 / 750
	Potencia CV tractor Power range tractor Puissance CV tracteur	min. / máx.	20 / 50
	Dimensión boca alimentación Outer infeed opening dimensions Dimensions de l'ouverture extérieure	cm / inch	50 x 50 / 20 x 20
	Distancia boca alimentación al suelo Distance to infeed opening to floor Distance de l'ouverture d'alimentation au sol	cm / inch	114 / 45
	Acoplamiento tractor Mounting system Attelage du tracteur		Tres puntos Three points Trois points
	Largura máx. Max. length Longueur max.	cm / inch	213 / 84
	Anchura máx. Max. width Largeur max.	cm / inch	94 / 37
	Altura máx. Max. height hauteur max.	cm / inch	186 / 73
	Alimentación hidráulica Hydraulic infeed Puissance hydraulique		Sistema hidráulico tractor Hydraulic system tractor Système hydraulique du tracteur
	Dimensiones astilla Chip dimensions Taille des casquettes	mm / inch	5 - 12 / 0,2 - 0,5
	TFT rueda libre y embrague Freewheel included in the gearbox T.F.T. roue libre et embrayage		Incluida Included Inclus
	Giro tubo descarga Outlet hood rotation Rotation goulotte d'éjection	º	320º
	Peso disco cuchillas Blade disc mass Poids disc porte-couteaux	kg / lb	70 / 154



ATV 100 GASOLINA • HUDSON



La ATV 100 con motor gasolina es una astilladora muy compacta. Tritura un diámetro máximo de tronco de 100 mm de una gran diversidad de materiales (arbustos, ramas, residuos, maderas torcidas, troncos y ramas) con la mejor relación potencia - producción en serie. Con ella se alcanza una productividad de 2 a 6 m³/h.


















The ATV 100 model with gasoline engine is a chipper very compact. It can grind a wide variety of materials (shrubs, branches, debris, twisted wood, trunks and branches) up to 100 mm diameter and offers the best power - production ratio. The ATV model can reach a productivity of 2 - 6 m³/h.

La A.T.V 100 et à moteur essence est une déchiqueteuse très compact. Peut broyer des troncs de 100 mm (max. diamètre) d'une grande variété de matériaux (branches, végétaux, résidus des bois, des scieries, feuilles, morceaux des bois tordu) avec le meilleur rapport puissance/ production en série. La productivité obtenue est 2 - 6 m³/h.



Equipamiento de serie | Standard equipment |
Équipement standard

Modelos | Model | **Modèle**
ATV 100 GASOLINA

	Ø máx. tronco Ø máx. trunc Ø max. tronc	cm / inch	10 / 4
	Apertura de alimentació Feed opening size Ouverture d'alimentation	cm / inch	10 x 16,5 / 4 x 6,5
	Ø disco portacuchillas Blade disc Ø disc porte-couteau	cm / inch	62 / 24
	Espesor de disco Disc's thickness Épaisseur du disque	cm / inch	1,8 / 0,7
	Núm. cuchillas de corte Cutting knives N. couteaux	Nº	4
	Producció horaria Chipping capacity Production horaire	m³ / gpm	2 - 6 / 0,53 - 1,6
	Peso Weight Poids	kg / lb	390 / 860
	Motor Engine Moteur HONDA GX 690 RH TX F4	CV / HP	22
	Dimensión boca alimentación Outer infeed opening dimensions Dimensions de l'ouverture extérieure	cm / inch	50 x 50 / 20 x 20
	Distancia boca alimentación al suelo Distance to infeed opening to floor Distance de l'ouverture d'alimentation au sol	cm / inch	117 / 46
	Tiro con ruedas Towing with wheels Remorquage avec des roues		De serie Standard De série
	Largura máx. Max. length Longueur max.	cm / inch	180 / 71
	Anchura máx. Max. width Largeur max.	cm / inch	153 / 60
	Altura máx. Max. height hauteur max.	cm / inch	206 / 81
	Dimensiones astilla Chip dimensions Taille des casquettes	mm / inch	5 - 12 / 0,2 - 0,5
	Giro tubo descarga Outlet hood rotation Rotation goulotte d'éjection	º	320º
	Peso disco cuchillas Blade disc mass Poids disc porte-couteaux	kg / lb	70 / 154



ATV 400-650 T • DARLING



La astilladora ATV 400-650T tritura arbustos, ramas, astas, refles de aserraderos, costaneras, láminas, cáscara, maderas torcidas, troncos y ramas con la mejor relación potencia y producción en serie. Puede ser alimentado por grúa y/o manualmente.






















The Forest Wood Chipper ATV 400-650T chips easily shrubs, branches, sawmill, slabs, plates, shells, wood crooked trunks and logs. Can be supplied by crane and / or manually.

La Déchiqueteuse de bois ATV permet broyer des branches, végétaux, résidus des bois, des scieries, feuilles, morceaux des bois tordu. Il peut être alimenté manuellement ou par une grue.



Equipamiento de serie | Standard equipment |
Équipement standard

Modelos | Model | **Modèle**
ATV 400-650 T

	Apertura de entrada vertical Vertical inlet opening Ouverture d'entrée verticale	cm / inch	41 / 16
	Ancho de entrada horizontal Horizontal input length Largueur horizontale de l'ouverture	cm / inch	65 / 26
	Ø de corte máximo Ø Maximum cutting Ø maximale de coupe	cm / inch	41 / 16
	Producción Production Production	m³ / glqd	40 - 70 / 10.566 - 18.492
	Criba estándar Standard screen Grille standard	cm / inch	7 x 7 / 3 x 3
	Ø del rulo de tracción Ø Drive roller Ø du rouleau d'entraînement	cm / inch	30 / 12
	Ø de tambor Ø Drum Ø de tambour	cm / inch	56 / 22
	Nº cuchillas Nº blades Couteaux		8
	Longitud cinta alimentación Feed conveyor length Longueur du tapis d'alimentation	cm / inch	160 / 63
	Tamaño de la astilla Size of the chip Taille des plaquettes	mm / inch	20 - 40 / 1 - 1,5
	Accionamiento Drive Actionnement	RPM	1.000
	Potencia requerida tractor Tractor power required Puissance du tracteur nécessaire	CV / HP	90 - 160
	Rotación máxima Maximum rotation Rotation maximale	º	365
	Tanque aceite hidráulico Hydraulic oil tank Réservoir d'huile hydraulique	l / gpm	60 / 16
	Control de alimentación Power control Contrôle puissance		No stres
	Tubo de descarga Discharge tube Goulotte d'éjection		270º plegable y ajustable
	Altura de descarga de astilla Height of discharge of chip Hauteur de chargement des coupeaux	cm / inch	400 / 157
	Dimensiones Size Dimensions	cm / inch	350 x 245 x 340 / 138 x 96 x 134
	Velocidad de transporte Transport speed Vitesse du transport	km/h / mph	40 / 25
	Neumáticos Wheels Roues		11.5 / 80 - 15.3
	Peso Weight Poids	kg / lb	5.600 / 12.346

- El tambor multicuchillas permite el triturado homogéneo y de alta calidad de una variedad de maderas.
 - El innovador sistema de extracción de los chips hace la astilladora ágil y compacta.
 - El accionamiento por la toma de fuerza del tractor reduce la inversión.
 - Optimo para quien precisa de movilidad, sin salir de la alta capacidad
- Su exclusivo chasis permite un regulado da la altura de la estera, facilitando el trabajo del operador.

- The multi-knives drum allows homogeneous and high quality chipping of a great variety of woods.
 - The innovative extraction system makes this chipper compact and agile.
 - Reduces investment as it is driven by the tractor's power take-off
 - Suitable for anyone who requires more mobility without giving-up high capacity.
- Its unique frame allows bell height adjustment, and makes work easier for the operator.

- Le tambour à lames multiples permet un broyage uniforme d'haute qualité et d'une grande variété de bois.
 - Le système innovant d'extraction facilite l'agilité et rend la machine plus compacte.
 - Optimal pour qui a besoin de mobilité, sans réduire la capacité.
- Son châssis exclusif permet un réglage en hauteur du tapis et facilite le travail de l'opérateur.

