

Impiego

La trinciaerba reversibile TMR è una macchina studiata per essere applicata a trattori di medio-alta potenza, sia frontalmente sia posteriormente. Si presta in modo ottimale per la triturazione di residui di potatura e può essere utilizzata su qualsiasi terreno, anche di tipo sassoso.

Use

The TMR reversible mulcher is designed for front or rear mounting on medium to high power tractors. It is ideal for shredding pruning waste and can be used over all kinds of terrain, including stony ground.

Verwendung



Das TMR Mulchgerät ist für den Front- und Heckanbau an Traktoren mit mittlerer und hoher Leistungsfähigkeit ausgelegt. Der TMR Mulchgerät eignet sich ideal für die Zerkleinerung von Schnittresten und kann auf jedem, auch steinigem Gelände eingesetzt werden.

Uso

La trituradora reversible TMR es una máquina diseñada para ser aplicada en la parte delantera o trasera de los tractores de potencia medio alta. Es excelente para triturar de manera ideal los residuos de poda y se puede utilizar en cualquier tipo de terreno, inclusive pedregoso.

Utilisation

Le broyeur d'herbe réversible TMR est conçu pour être monté sur des tracteurs de moyenne-haute puissance, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Il est idéal en particulier pour le broyage de résidus d'élagage et peut être utilisé sur n'importe quel terrain, y compris de type caillouteux.



MOD								
mod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg	
TMR 1400	1002519	50 - 110	540/1000	T-60	4 (XPB 1690)	165×130×115	860	
TMR 1550	1002384	60 - 110	540/1000	T-60	4 (XPB 1690)	180×130×115	895	
TMR 1850	1002385	60 - 110	540/1000	T-60	5 (XPB 1690)	205×130×115	970	
TMR 2050	1002386	70 - 130	540/1000	T-60	5 (XPB 1690)	225×130×115	1040	
TMR 2300	1002436	80 - 130	540/1000	T-70	6 (XPB 1690)	250×130×115	1100	
TMR 2600	1002839	90 - 130	540/1000	T-70	6 (XPB 1690)	280×130×115	1170	

Nota: specificare se PTO 540 giri/min o PTO 1000 giri/min

Note: Specify PTO speed: 540 rpm or 1000 rpm.

Anmerkung: Bitte angeben, ob die Zapfwelle mit Drehzahl 540 U/min oder 1000 U/min gewünscht ist.

Nota: especificar si la toma de fuerza es de 540 r.p.m. o de 1000 r.p.m.

Note: préciser l'option PDF à 540 tours/min ou à 1000 tours/min.

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
- Scatola di trasmissione con doppia ruota libera PTO 1 3/8" Z6 - Rotore con sistema di taglio lineare - Spostamento su barre cromate - Spostamento laterale meccanico - Tripla fila di pettini rompitori - Asta raccolta sarmenti - Slitte d'appoggio regolabili in altezza - Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (194 mm) - Raschiavango per pulizia rullo ozioso - Scarico anteriore rullo ozioso - Telaio con doppia lamiera - Protezione anteriore a bandinelle e catene - Protezioni antinfortunistiche a normative CE	- Gearbox with double freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6 - Rotor with linear cutting system - Side shift on chrome bars - Mechanical side shift - Triple row counter-blades - Self levelling blade - Height-adjustable skids - Rear levelling roller height adjustable (194 mm) - Scraper for rear levelling roller - Discharge of the material over the levelling roller - Double skinned frame - Front protection with metal flaps and chains - Protective equipment as per EC safety rules	- Getriebe mit doppeltem Freilauf PTO 1 3/8" Z6 - Rotor mit linear Schnittsystem - Seitenverschiebung über Chromstangen - Mechanische Seitenverschiebung 3 Reihen Gegenschneide - Holzrechen - Höhenverstellbare Stützkufen - Hinterer Stützwälze höhenverstellbar (194 mm) - Walzenabstreifer - Entladung des Materials über die Walze - Doppelwandiger Rahmen - Frontschutz mit Metallklappen und Ketten - Unfallschutz nach EU-Vorschriften	- Caja de engranajes con doble rueda libre TDF 1 3/8" Z6 - Rotor con sistema de corte lineal - Desplazamiento sobre tubo cromado - Desplazamiento lateral mecánico - Triple fila de rompedores - Rastrillo recoge sarmentos - Patines de apoyo regulable en altura - Rodillo nivelador trasero (194 mm), con regulación en altura - Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero - Descarga anterior al rodillo nivelador - Interior del cuerpo de máquina, con doble chapa - Protección delantera a placas metálicas y cadenas - Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE	- Boîtier de transmission avec double roue libre PDF 1 3/8" Z6 - Rotor avec système de coupe linéaire - Déplacement avec barre chromée - Déport latéral mécanique - Triple rangée de peignes - Tige de ramassage - Patins d'appui réglables en hauteur - Rouleau d'appui arrière réglable






H-7522 Kaposújlak, 095/3 hrsz.
Tel: (+36)30/500-2050, (+36)30/336-9804
E-mail: bedenek@kapos-net.hu
WEB: www.bedenek.hu


TMR	REVERSIBLE MULCHER EXTRA HEAVY DUTY
TMR	MULCHGERÄTE FÜR FRONT-UND HECKANBAU EXTRASCHWERE AUSFÜHRUNG
TMR	TRITURADORA REVERSIBLE PESADA
TMR	BROYEUR RÉVERSIBLE LOURD



zanon.it




Sistema di taglio lineare
 Linear cutting system
 Linearrotor
 Sistema de corte lineal
 Système de coupe linéaire



MOD	MOVEMENT MACHINE				
mod.	cm	cm	cm	cm	cm
TMR 1400	91	74	61	104	30
TMR 1550	91	89	61	119	30
TMR 1850	91	114	61	144	30
TMR 2050	111	114	71	154	40
TMR 2300	133	117	93	157	40
TMR 2600	155	125	115	165	40

WORKING WIDTH	Standard	On request
cm	nr	nr
140	10	12
155	12	13
185	14	15
205	16	17
230	18	19
260	22	22



cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5130009	Cardano T-60	PTO shaft T-60	Gelenkwelle T-60	Cardán T-60	Cardan T-60
5130010	Cardano T-70	PTO shaft T-70	Gelenkwelle T-70	Cardán T-70	Cardan T-70
2050093	Kit ruote in acciaio pivotanti	Pivoting steel wheels kit	Satz schwenkbare Stahlräder	Kit de ruedas en hierro, giratorias	Kit roues pivotantes en acier
2050010	Gruppo spost. idr. 30 cm	Hydraulic side shift 30 cm	Hydraulische Verschiebung 30 cm	Kit desplazador hidr. 30 cm	Groupe de dépl. lat. 30 cm
2050011	Gruppo spost. idr. 40 cm	Hydraulic side shift 40 cm	Hydraulische Verschiebung 40 cm	Kit desplazador hidr. 40 cm	Groupe de dépl. lat. 40 cm

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354058	Cinghia XPB-1690	Cug belt XPB-1690	Keilriemen XPB-1690	Correa XPB-1690	Courroie XPB-1690
5315550	Vite M20 per utensile	M20 screw for tool	M20 Schraube für Werkzeug	Tornillo M20 para herramienta	Vis M20 pour outil
5323018	Dado M20 per utensile	M20 nut for tool	M20 Mutter für Werkzeug	Tuerca M20 para herramienta	Ecrou M20 pour outil
5350098	Mazza RM.69	Hammer RM.69	Hammer RM.69	Martillo RM.69	Marteau RM.69
2020040	Sc. trasm. TMR 1400/1550/1850	Gear box TMR 1400/1550/1850	Getriebe TMR 1400/1550/1850	Caja de engran. 1400/1550/1850	Boîtier de transm. 1400/1550/1850
2020041	Sc. trasm. TMR 2050/2300	Gear box TMR 2050/2300	Getriebe TMR 2050/2300	Caja de engran. TMR 2050/2300	Boîtier de transm. TMR 2050/2300
2020091	Scatola trasmissione TMR 2600	Gear box TMR 2600	Getriebe TMR 2600	Caja de engranajes TMR 2600	Boîtier de transm. TMR 2600



cod. 2050093
 On request

Kit ruote in acciaio pivotanti
 Pivoting steel wheels kit
 Satz schwenkbare Stahlräder
 Kit de ruedas en hierro, giratorias
 Kit roues pivotantes en acier

