

Gyors összecsuks és szétnyítás!

Egyszerű és biztonságos átállítani szállítási helyzetből munkavégzési helyzetbe – de mi mást is várhatnánk egy HE-VA hengertől?

3 RÉSZES TIP-ROLLER ÁTÁLLÍTÁSA



BIZTONSÁGOS SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS



Csavarorsó állítású támasztóláb az alapfelszereltség a 4,5-8,2m-es gépeken. Hidraulikus támasztóláb a tartozéka a 9,5m és 10,2m-es gépeknek.



A 3 részes Tip-Roller hengerek oldaltagjai szállításkor robusztus kengyelekre helyezhetők le – a hidraulikát tehermentesítjük – és a henger szállítási/tárolási helyzetben automatikusan reteszeli.



Összecsuksott helyzetben az oldaltagjai súlya a traktor és a henger kerekei közé esik – szállítás közben ez optimális súlymegoszlást jelent.

KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELÉS



Hidraulikus fék rendelhető minden He-Va Tip Rollerhez.



Légfék rendelhető minden He-Va Tip Rollerhez.



Nyomlázító készlet hárompont felfüggesztéshez – különösen alkalmas felszántott területen a traktornyomok eltüntetésére.



Tartókonzol HE-VA Multi-Seeder-hez – kis pneumatikus vetőgép repcéhez, fűmaghoz, trágyához, csigaméreghez stb.

HE-VA Hengerek

MŰSZAKI ADATOK

GYŰRŰ TÍPUSA		CAMBRIDGE				BÜTYKÖS		CROSSKILL		ÉK 2D		CSILLAG HENGER	
													
Munka- szélesség	Gyűrű mérete	450 mm 510 mm 3 küllős		510 mm 560 mm 620 mm 5 küllős		550 mm		485/530 mm / 550/600 mm		500, 550 & 600mm 5 küllős		450/500 mm 550/600 mm	
TIP-ROLLER													
4,5 m	SÚLY KG GYŰRŰK DB TENGYEL(mm)	2010 87 60	2160 87 60	2260 87 60	2540 87 60	2810 87 60	1480 30 60	1900 / 2460 45 60	1860/2050/2220 57 60	2100 / 2570 90 60			
Száll. szélesség 2,22 m													
5,4 m	SÚLY KG GYŰRŰK DB TENGYEL(mm)	2220 105 60	2510 105 60	2680 105 60	3060 105 60	3220 105 60	1840 36 60	2350 / 3010 54 60	2300/2510/2730 69 60	2570 / 3140 108 60			
Száll. szélesség 2,22 m													
6,3 m	SÚLY KG GYŰRŰK DB TENGYEL(mm)	2740 123 60	2950 123 60	3080 123 60	3670 123 60	*4190 123 60	2080 42 60	2700 / 3490 63 60	2640/3000/3360 78 60	3010 / 3870 126 60			
Száll. szélesség 2,45 m													
Gumizás: 10.0 / 75 X 15.3 – 10 PLY							*Gumizás: 11.5 / 80 X 15.3 – 10 PLY						
7,3 m	SÚLY KG GYŰRŰK DB TENGYEL(mm)	3320 143 60	3730 143 60	3840 143 60	4430 143 60	4580 143 60	2710 48 60	3460 / 4380 73 60	3370/3580/3810 90 60	3810 / 4730 146 60			
Száll. szélesség 2,45 m													
8,2 m	SÚLY KG GYŰRŰK DB TENGYEL(mm)	3760 157 60	4050 157 60	4190 157 60	4700 157 60	5200 157 60	3110 55 60	3880 / 4900 81 60	3840/4100/4350 102 60	4280 / 5120 162 60			
Száll. szélesség 2,45 m													
Gumizás: 11.5 / 80 X 15.3 – 14 PLY													
9,5 m	SÚLY KG GYŰRŰK DB TENGYEL(mm)	- - -	- - -	5180 180 60	5770 180 60	6350 180 60	3870 63 60	4820 / 6020 95 60	4740/5030/5320 118 60	5230 / 6200 186 60			
Száll. szélesség 2,45 m													
10,2 m	SÚLY KG GYŰRŰK DB TENGYEL(mm)	- - -	- - -	5690 196 60	6220 196 60	6850 196 60	- - -	5120 / 6390 101 60	5020/5310/5650 126 60	5590 / 6640 202 60			
Száll. szélesség 2,45 m													
Gumizás: 400 / 60 X 15.5 – 14 PLY													

SPRING-BOARD vagy SPRING-BOARD LAZÍTÓKÉSEKKEL – MŰSZAKI ADATOK

MUNKA-SZÉLESSÉG	SIMÍTÓLAPOK SZÁMA	SPRING-BOARD / SÚLYA kg	
		keresztreteszéssel	keresztreteszelés nélkül
4.5 m	18	475	420
5.4 m	22	549	485
6.3 m	24	624	550
7.3 m	28	716	630
8.2 m	32	792	695
9.5 m	38	957	845
10.2 m	40	1000	880



Hidraulikus Spring Board a Crosskill gyűrűk előtt.



N. A. Christensensvej 34
DK-7900 Nykøbing Mors
Tel: +45 9772 4288
Fax: +45 9772 2112

Email: info@he-va.com
Web: www.he-va.com



H-7522 Kaposújlak, 095/3 hrsz.
Tel: (+36)30/500-2050, (+36)30/336-9804
E-mail: bedenek@kapos-net.hu
WEB: www.bedenek.hu

A termékek folyamatos fejlesztése eredményeként a gépek kialakítása előzetes bejelentés nélkül is megtörténhet.

HE-VA Hengerek Tip-Roller A hengerezés új szintje



A koncepció

Visszatömörítés – egyengetés – magágy előkészítés

... mindez egy egységben! Válassza a HE-VA szántóföldi hengert – növeli termelékenységét – időt és pénzt takarít meg. A HE-VA hengerre történő felszereléshez Spring-Board simítólemezeket kínálunk. Így a henger sokoldalú munkagéppé válik. Ha az általunk kínált gyűrűtípusok széles választékával kombinálják, a henger bármilyen talajtípushoz hozzáigazítható.

A HE-VA szántóföldi henger – egy árnyalattal több a szokásos hengernél.

EGYEDÜLÁLLÓ SAT RENDSZER

A He-Va SAT rendszere úgy van kialakítva, hogy a súlytadás a középső szekcióról az oldalsó tagok központi részére bármikor áttevődik, a gyűrűtípustól, gyűrűmérettől és a gép méretétől függetlenül. A SAT rendszeren keresztül a középső részről a váz, a kerekek és az összecsapási rendszer súlya áttevődik az oldalszekciókra.

Spring Active Transfer-System – rugó feszítésű súlykiegyenlítő rendszer



Minden 4,5m-5,4m-es és a 6,3m-es gépek közül a 600mm-esnél kisebb gyűrűvel szerelt gép olyan rendszerrel rendelkezik, ami egy összenyomható munkahengerből és az ellentétes oldalon lévő rugóból és teleszkópból áll.



6,3m-es gépek 600/620mm-es gyűrűvel és minden 7,3m-8,2m-es Tip Roller két hidraulika munkahengerrel rendelkezik teleszkópokkal a végükön és egy erős rugóval a két munkahenger között.



Minden 9,5m-10,2m Tip Roller dupla rugóval szerelt, ami biztosítja, hogy a gép egész hosszában működni tudjon a súlyelosztás.



A stabil, kopáscsegény, különböző hengergyűrűket 60 mm vastag, speciális acélból készült tengely hordozza. A mindkét oldalon megtalálható, dupla tömítéses, peremes golyós csapágycsapat az U profilú keretben védetten, 4 csavarral szerelték fel, ez biztosítja hosszú élettartamukat.



Támcsapágó
A 8,2, 9,5 és 10,2 méteres Tip-Roller oldaltagjait golyós csapággal és további tartókonzzal centrálisan szerelték fel.

HE-VA TIP-ROLLER

3 részes – 4,5 m-től 10,2 m-ig



A kögyűző edények az alapkvitelhez tartoznak, és minden funkció a traktor fülkéjéből hidraulikusan kezelhető.

A TIP-ROLLER hengerhez 13 különböző típusú gyűrű, és két különböző simítólemez szállítható.

3 részes zsanér

A centrálisan felfüggesztett oldaltagok egy robusztus forgótengelyre vannak teflon bevonatos perselyekkel felszerelve – ennek köszönhetően a simítólemezek biztosan tarthatók.



MINDEN EGY MUNKAMENETBEN

A HE-VA hengerek munka közben – egyengetés, porhanyítás, rögök aprítása, boronálás – és visszatömörítés a henger teljes szélességében.

A különböző kombinációs lehetőségek és a 4,5 és 10,2 m közötti munkaszélességek lehetővé teszik, hogy a HE-VA hengerek minden teljesítmény igénynek eleget tegyenek függetlenül attól, hogy mekkora a terület és milyenek a talajviszonyok.



Az oldaltagok centrális felfüggesztésének köszönhetően az egyes tagok egymástól függetlenül tudnak mozogni, és így hozzáigazodnak a talaj felszínéhez.

A HE-VA hengerekkel TELJES szélességben mindig egyenletes visszatömörítést érhetünk el.



A henger követi a talaj felszínét.

Válassza a megfelelő elmunkálót

A megtakarítás itt kezdődik – talajművelés, mialatt a henger – egyenget, porhanyít, rögöt tör, boronál – mindezt egy menetben.

Művelés? Magágy előkészítés? Visszatömörítés? – A kulcsszó a rugalmasság.

A Spring board simító rendszer hidraulikus működtetésű, a lapok agresszivitása a traktorból folyamatosan állítható, illetve könnyedén kiemelhető növényállományi munkáknál.

SPRING-BOARD



A hátraálló Spring-Board simítólemez a felszántott terület egyengetésének és porhanyításának rendkívül hatékony eszköze. A munkavégzés szöge menet közben hidraulikusan állítható, és így a pilantrnyi talajviszonyokhoz igazítható. A 10 mm x 80 mm vastag hátraálló tartók és a 150 mm széles edzett lemezek optimális munkát biztosítanak.

SPRING-BOARD LAZÍTÓ KÉSEKKEL



Ha a talaj hajlamos a rögösöedésre, akkor a hátraálló tartók lazító késekkel is felszerelhetők, hogy a felszín feltörését és a porhanyítást követt talajokon javítsák. A munkavégzési szög menet közben hidraulikusan itt is állítható.


GYORSCSERÉLŐS RENDSZER



A simító rendszerhez ajánljuk az ún. "gyorscsereológó rendszer", ami egy garnitúra sima és egy garnitúra háromágú keses lapot tartalmaz.

KERESZTRETESZELŐ RENDSZER

A Spring-Board lemezeket egyenként függesztették fel, ám ha merev simítólemezre van szükségünk, a lemezek egy keresztreteszelt rendszerrel összekapcsolhatók.



SZÉLSŐ TERELŐLAP

A szélső terelőlap a külső simítólapra szerelhető, és megakadályozza a barázdák kialakulását.



Válasszon hengerprofilt

A HE-VA széles választékban kínál különböző típusú gyűrűket.

Valamennyi gyűrűtípust gondosan készítik, és a hagyományos gyűrűmodellek tulajdonságait optimalizálták. Az új fejlesztéseknek és folyamatos innovációnak köszönhetően a vásárlók különleges kívánságai is teljesíthetők.

Kérjük, nézze meg a hátoldalon a gyűrűtípusok műszaki adatait és súlyait.



Cambridge gyűrű - 450 mm, 510 mm - 3 küllős



Cambridge gyűrű 510, 560, 620 mm - 5 küllős



Bütykös gyűrű 550 mm



Crosskill gyűrűk 485/530 mm & 550/600 mm



Ék 2D gyűrű 500 mm, 550 mm & 600 mm



Csillag henger 450/500 mm 550/600 mm

HE-VA
HENGEREK