




Rendterítők

Sipma PT 520 SALSA

Sipma PT 670 SALSA

Sipma PT 525 SALSA 

Sipma PT 675 SALSA 



H-7522 Kaposújlak, 095/3 hrsz.
Tel: +36-82/713-274, +36-30/336-9804
E-mail: bedenek@kapos-net.hu
WEB: www.bedenek.hu

Rendterítők

A Sipma oldalsó és középső felfüggesztésű fűkaszái modern tervezéssel, merev és tartós szerkezettel szolgálják ki a minőségi gépet kereső gazdálkodók igényeit.

A rendterítők olyan gépek, amelyek a frissen vágott, alacsonyszárú, zöldtakarmány szétterítésével segítik annak száradását. A gépek előnye, hogy finoman és egyenletesen terítik szét a lekaszált takarmányt, ami megkönnyíti a levegőztetését, és jelentősen felgyorsítja a száradását.

Sipma PT 520 / 670 SALSA



Az ár tartalmazza a kardántengelyt!



5,2 vagy 6,7 méter
munkaszélesség



Tapogatókerék

A Sipma PT 520 és 670 SALSA típusú rendképzők függesztett kivitelben magas hatékonysággal dolgoznak. A gépek a levágott nyesedék egyenletes és optimális eloszlását biztosítják.

Sipma PT 525 / 675 SALSA



Az ár tartalmazza a kardántengelyt!



5,2 vagy 6,7 méter
munkaszélesség



Tapogatókerék



Vontatott

A Sipma PT 525 és 675 SALSA típusú rendképzők vontatott kivitelben magas hatékonysággal dolgoznak. A rendképzők ezen modelljeinek fejlesztése a kisebb területen gazdálkodók igényei szerint történt, ugyanis nem igényelnek nagy teljesítményt, és hátsó emelési képességet a traktor részéről. A vázszerkezet szállítási pozícióba süllyesztését hidraulikus munkahenger végzi.

Rendterítők előnyei

A rendterítők olyan gépek, amelyek a frissen vágott, alacsonyszárú, zöldtakarmány szétterítésével segítik annak száradását. A gépek előnye, hogy finoman és egyenletesen terítik szét a lekaszált takarmányt, ami megkönnyíti a levegőztetését, és jelentősen felgyorsítja a száradását.

A teherhordó váz egy közepes súlyú, ellenálló, kompakt konstrukció.

A hajtóművek nagyszilárdságú anyagokból készülnek. A mozgó elemek hosszú élettartamát olajfürdő garantálja. **1**

Az optimálisan megválasztott rotorátmérő és az ahhoz illeszkedő karszám biztosítják a gép folyamatos és egyenletes működését alacsony teljesítményfelvétel mellett. **2**

A rendterítőben alkalmazott hidraulika rendszer (2 db egyirányú hidraulika munkahenger) biztosítja a gép szétnyitását üzemi pozícióba és összecusukását szállítási pozícióba. A szállítási pozícióba csukást követően a munkahengereket egy retesz automatikusan zárja, megakadályozva ezzel, hogy szállítás közben a gép szétnyíljon.

A rotorok dőlésszöge állítható, és az így kapott terítési szögeknek köszönhetően a gép, különböző vastagságú rendek szétterítéséhez alakítható.

10 mm átmérőjű szórópálcák kiváló minőségű rugóacélból készülnek.

A szórópálcákat törés esetére elvesztés elleni védelemmel látták el.

A kerekeknek az alkalmazott gumiméretből eredően még nehéz terepviszonyok esetén is alacsony a gördülési ellenállása. A plusz burkolatok pedig kellő védelmet nyújtanak a takarmány kerekekre történő feltekeredése ellen, biztosítva ezzel a gép sima működését még problémás takarmány esetén is. **3**

A fordulókerekek megkönnyítik a forgókban a munkavégzést és megelőzik a takarmány kidobását a munkaterületen kívülre.

A tapogatókerék nehéz terepen is tökéletes terepkövetést biztosít. Minimalizálja a talajjal való érintkezést, kiválóan működik egyenetlen felületeken meghosszabbítva ezzel a gép élettartamát és biztosítva a terített takarmány tisztaságát. **4**




| MODELL | | PT 520 SALSA | PT 525 SALSA | PT 670 SALSA | PT 675 SALSA |
|--------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Szállítási mód | | függesztett | vontatott | függesztett | vontatott |
| Munkaszélesség | mm | 5200 | 5200 | 6700 | 6700 |
| Rotorok száma | pcs. | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Karok száma | pcs. | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Rotorátmérő | mm | 1200 / 1600 | 1200 / 1600 | 1200 / 1600 | 1200 / 1600 |
| Rotor kerék méret | | 16 x 6,5 - 8 | 16 x 6,5 - 8 | 16 x 6,5 - 8 | 16 x 6,5 - 8 |
| Szállítókerék méret | | x | 23 x 5 - 6 | x | 23 x 5 - 6 |
| TLT fordulat | rpm | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Teljesítményigény | kW (HP) | 32 (44) | 30 (40,8) | 44 (60) | 42 (57) |
| Felszereltség | | | | | |
| Kardántengely | | ● | ● | ● | ● |
| Szórópálca védelem | | ● | ● | ● | ● |
| Tapogatókerék | | ● | ● | ● | ● |
| Keréktengely burkolat | | ● | ● | ● | ● |
| Méreték munkapozícióban | | | | | |
| Szélesség | mm | 2150 | 3100 | 2150 | 3050 |
| Hosszúság | mm | 5450 | 5450 | 7880 | 7880 |
| Magasság | mm | 1710 | 2910 | 1700 | 2750 |
| Méreték szállítási pozícióban | | | | | |
| Szélesség | mm | 2150 | 3900 | 2150 | 3900 |
| Hosszúság | mm | 3000 | 3130 | 3000 | 3130 |
| Magasság | mm | 2570 | 2900 | 3800 | 4100 |
| Súly | kg | 600 | 840 | 770 | 1020 |

- Alapfelszereltség, ○ - Extra felszereltség × - Nem elérhető



2 év garancia



Az ár tartalmazza a kardántengelyt!



H-7522 Kaposújlak, 095/3 hrsz.
Tel: +36-82/713-274, +36-30/336-9804
E-mail: bedenek@kapos-net.hu
WEB: www.bedenek.hu